

## Produktinformation

# 11 06 160

### Abisolierzange

Mit Öffnungsfeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



⚡ 1000 V 



#### Allgemein

|             |  |
|-------------|--|
| Artikel-Nr. | 11 06 160  |
| EAN         | 4003773021933                                    |
| Zange       | verchromt  |
| Kopf        | verchromt  |
| Griffe      | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht     | 180 g  |
| Abmessungen | 160 x 57 x 19 mm                                 |
| Norm        | DIN EN 60900 IEC 60900                           |
| Reach       | Nein   |
| RohS        | Nein   |

#### Technische Attribute

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Abisolierwerte Quadratmillimeter | 10 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierwerte (Durchmesser)     | Ø 5,0 mm           |
| AWG                              | 8                  |
| VDE-geprüft                      | Ja                 |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000163   |
| ETIM 6.0       | EC000163   |
| proficl@ss 6.0 | AAA002c003 |
| UNSPSC 13.1    | 27111510   |

#### Ersatzteile

|          |   |
|----------|---|
| 11 09 01 | Ersatzteil-Set (Schraube und Mutter) für 11 XX 160, |
|----------|---|

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

