

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



36850
Hochvolt Bodeneinbaustrahler POTSDAM rund
4002940368505
Abdeckring aus wetterfestem Edelstahl
für GU10 Leuchtmittel LED max. 7W
1 Kabelausgang
starre Ausführung
Strahler ist begehbar
Kunststoffeinbauhülse inklusive
für den Innen- und Außenbereich

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------|--|
| Zollpos. | 94054039900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Kunststoff, Edelstahl / plastic, stainless steel |
| CE | Ja |
| Schutzgrad IP | 67 |
| Statische Belastung | BEGEHBAR 5 KN |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|-------------------------|-----|
| Produktbreite in mm | 125 |
| Produkthöhe in mm | 170 |
| Produkttiefe in mm | 125 |
| Außendurchmesser in mm | 120 |
| Aufbauhöhe in mm | 4 |
| Einbaudurchmesser in mm | 104 |
| Einbautiefe in mm | 150 |

Elektronische Daten

| | |
|---|---------|
| Fassung | GU10 |
| Spannung in V | 230 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC |
| Schutzklasse | II |
| Nennleistungsaufnahme in W | 7 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 7 |
| Trafo Spannung primär in V | 0 |
| Trafo Spannung sekundär in V | 0 |
| Trafo Schutzklasse | 0 |
| Trafo Maße in mm | 0 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--|-----------|
| Anzahl der LED | 1 |
| dimmbar | nein / no |
| Äquivalenzwert zur Glühlampe in W | 0 |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0 |
| Zündzeit in Sekunden | 0 |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 0 |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in % | 0 |

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Quecksilbergehalt in mg | 0 |
|-------------------------|---|

Verpackung

| | |
|----------------|--|
| Verpackungsart | HEITRONIC Verpackung / packaging heitronic |
|----------------|--|

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm | 270 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 270 |
| Höhe Versandkarton in mm | 360 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 6,17 |
| Palettenabnahme in Stk | 336 |

VPE

| | |
|-------------------------|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 8 |
|-------------------------|---|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254