

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



36241  
Erdspießstrahler YUYAO schwarz GU10 LED max. 3,5W  
4002940362411  
wetterfestes Gehäuse aus Aluminium Druckguss  
klare Schutzglasscheibe  
Abdeckring aus rostfreiem Edelstahl  
für GU10 Leuchtmittel LED max. 3,5W  
schwenkbarer Strahler 320°  
1,5m Anschlusskabel + Stecker  
für den Außenbereich IP44

### Allgemeine Produktinformationen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Zollpos.                         | 94054990900  |
| Ursprungsland/-region            | CN   |
| Produktmaterial                  | V2A-Edelstahl, Aluminium Druckguss / V2A-stainless steel, die- |
| Produktfarbe                     | Silber / silver  |
| CE                               | Ja   |
| Schutzscheibe<br>anschlussfertig | Ja   |
| Schutzgrad IP                    | 44   |

### Abmessungen Produkt in mm

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Produkthöhe in mm      | 340 |
| Außendurchmesser in mm | 92  |

### Elektronische Daten

|   |          |
|---|----------|
| Fassung                                   | GU10     |
| Spannung in V                             | 230      |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230 V AC |
| Schutzklasse                              | I        |
| Nennleistungsaufnahme in W                | 3,5      |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W          | 3,5      |

### Lichttechnische Daten

|   |           |
|---|-----------|
| dimmbar   | nein / no |
| Elektrischer Leistungsfaktor                                    | 0         |
| Zündzeit in Sekunden  | 0         |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen<br>Lichtstroms | 0         |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer<br>in %      | 0         |
| Quecksilbergehalt in mg   | 0         |

### Verpackungsinhalt / Zubehör

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Erdspieß                     | Ja   |
| Vorschaltgerät               | 150  |
| Länge Anschlussleitung in mm | 1500 |

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

#### Verpackung

---

|                |  |
|----------------|--|
| Verpackungsart | HEITRONIC Vollverpackung / HEITRONIC color box |
|----------------|--|

---

#### Abmessung Einzelkarton in mm

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 110 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm  | 110 |
| Höhe Einzelverpackung in mm   | 184 |

---

#### Abmessung VE-Karton in mm

---

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Breite Versandkarton in mm        | 240 |
| Tiefe Versandkarton in mm         | 380 |
| Höhe Versandkarton in mm          | 570 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 16  |
| Palettenabnahme in Stk            | 400 |

---

#### VPE

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 20 |
|-------------------------|----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254