



Aufbau:

Keramikkörper

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. = Industrierverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Construction:

Ceramic tube

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. = Industrial box (loose in carton)

Anwendungsbereiche:

Messgeräte (Multimeter), Schutz von Leistungshalbleitern mit reduziertem I²t-Wert.

Überlast und Kurzschlusschutz. gR

Coverages:

Measuring instruments (multimeter), protection of power semiconductor with reduced I²t-value.

Overload and short circuit protection. gR

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity @ AC / DC 1000 V	Schmelzintegral [A ² s]	Verlustleistung power dissipation [W]
1038.820	2 A	1000 V	30 kA	1,3	0,47
1038.823	4 A	1000 V	30 kA	3,3	0,52
1038.825	6 A	1000 V	30 kA	5,5	0,73
1038.826	8 A	1000 V	30 kA	8	0,93
1038.827	10 A	1000 V	30 kA	11	1,06
1038.828	12 A	1000 V	30 kA	23	1,03
1038.830	16 A	1000 V	30 kA	35	1,0
1038.831	20 A	1000 V	30 kA	50	1,18
1038.832	25 A	900 V	30 kA	75	1,25

