

	REVISED	DR	APP



Adernfarben / Colours of Innerconductors



Aufbau / Construction:

Innenleiter / Innerconductor: CCA
 Schirmung / shielding: Alufoil + Drain Wire
 Aussenmantel / OD: PVC grey

Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -30 - +70 °C
 Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -20 - +50 °C
 Biegeradius, fest verlegt: 7,5 x DA A-2Y(L)2Ynx2x0,6
 Betriebskapazität (max.): 52 nF/km
 Schleifenwiderstand: 130 Ohm/km
 Nennspannung U: 225 V
 Prüfspannung: 2 kV
 Dämpfung bei 800 Hz: 1,04




S/CONN
 maximum connectivity
 S-Conn Handels GmbH
 Am Mühlberg 8
 91477 Markt Bibart
 Tel. 09162/ 98 93 8-0
 Fax 09162/ 98 93 8-20
 info@s-conn.de
 www.s-conn.de

DESCRIPTION		Phone installation cable, 2x2x0,6 J-Y (ST) Y					
SIZE	A4	DATE	04.03.2013	CHECKED		TOL	76840
UNIT	MM	DRAWN		APPROVED			
CUSTOM TARIF NO.: 854442909000							