

## Technisches Datenblatt

# Ei605C



### Rauchwarnmelder Ei605C

mit austauschbarer 9V-Alkalibatterie, optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei605MRF (separat zu erwerben), drahtvernetzbar, großer Test-/Stummschaltknopf, Demontagesicherung, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

### Die Highlights auf einen Blick

- Optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei605MRF, drahtvernetzbar
- Großer Test-/ Stummschaltknopf (Bedienung ohne Leiter vom Boden aus)
- Stummschaltfunktion (Stummschalten bei unerwünschtem Alarm)
- Demontagesicherung (optionale Entnahmesperre schützt vor unbefugtem Entfernen)
- Automatische Selbstüberwachung



### Abmessungen

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Dimension | Ø 115 mm   T 50 mm |
| Gewicht   | 200 g              |

### Eigenschaften

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Einsatztemperatur              | -10 bis + 40°C                     |
| Lagertemperatur                | -10 bis + 40°C                     |
| Sensortyp                      | photoelektrischer Sensor           |
| Signalgeber                    | piezoelektrischer Schallgeber      |
| Schalldruck                    | 85dB(A) in 3 m Abstand             |
| Feuchtigkeit                   | 15 % bis 95 % rel., keine Betauung |
| Schutzgrad                     | IP20                               |
| Demontagesicherung             | ja                                 |
| Betriebszustandsanzeige        | nein                               |
| AudioLink kompatibel           | nein                               |
| Automatische Selbstüberwachung | ja                                 |
| Verschmutzungskompensation     | nein                               |
| Stromversorgung                | 9V-Alkalibatterie                  |
| Gehäusefarbe                   | rein weiß, annähernd RAL 9010      |
| Gehäusematerial                | Kunststoff, UL94 HB klassifiziert  |

### Vernetzung

|       |  |
|-------|--|
| Draht | 31 Geräte bei max. 250m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten |
| Funk  | mit Funkmodul Ei605MRF   |

### Qualität

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Normen / Standards | EN 14604:2005 + AC:2008    |
| Garantie           | 5 Jahre Herstellergarantie |

## Abmessungen

