

## Technisches Datenblatt

# Ei650M



## Funkmodul Ei650M

für Rauchwarnmelder der Modellreihe Ei650 und Wärmewarnmelder Ei603TYC mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie, einfache werkzeuglose Montage, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

### Die Highlights auf einen Blick

- Werkzeuglose Montage: Einsticken des Funkmoduls per Hand
- Hauscodierung zur störungsfreien Kommunikation mit allen Systemkomponenten



### Abmessungen

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Dimension | B 60 mm   H 20 mm   T 30 mm |
|-----------|-----------------------------|

### Eigenschaften

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Einsatztemperatur              | -10 bis + 40°C                     |
| Lagertemperatur                | -10 bis + 40°C                     |
| Feuchtigkeit                   | 15 % bis 95 % rel., keine Betauung |
| Demontagesicherung             | nein                               |
| Betriebszustandsanzeige        | nein                               |
| AudioLink kompatibel           | nein                               |
| Automatische Selbstüberwachung | nein                               |
| Verschmutzungskompensation     | nein                               |
| Stromversorgung                | 3V-Lithiumbatterie                 |
| Batterielebensdauer            | mind. 10 Jahre                     |

### Funk

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Frequenz     | 868,499 MHz        |
| Signalstärke | +10 dBm            |
| Reichweite   | >100 m im Freifeld |

### Vernetzung

|      |  |
|------|--|
| Funk | 31 Geräte (davon bis zu 12 Warnmelder je Gruppe empfohlen) |
|------|--|

### Qualität

|                    |   |
|--------------------|---|
| Normen / Standards | DIN EN 14604; DIN 14676, VdS 3515 (G211009) |
| Garantie           | 5 Jahre Herstellergarantie                  |