

Datenblatt

Power USB Doppelsteckdose mit Montageplatte

Art. Nr. 67322000 (IV)

Art. Nr. 67322500 (EV)

04.07.2019

Spannungseingang	8 - 34 Volt DC
Spannungsausgang:	5 Volt DC
Ausgangsstrom max.:	5 A (2 x 2,5 A)
Ausgangsstrom dauer:	4,4 A (2 x 2,2 A)
Stromaufnahme:	< 3 mA (Leerlauf)
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja
Verpolungsschutz:	ja
Anschlüsse:	Kabelenden 6 mm verzinkt
Einbaubohrung:	min. Ø 28mm bei Paneldicke bis 14mm min. Ø 36mm bei Paneldicke über 14mm
Paneldicke:	beliebig
Befestigungsart:	4 Befestigungsschrauben

Material:

Gehäuse:	ABS
Montageplatte:	ABS
Temperaturbelastung:	110 °C

Kabel:

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm ² rot/schwarz
Länge:	150 mm

**Power USB Doppelsteckdose
mit Montageplatte**

Art. Nr. 67322000 (IV)

Art. Nr. 67322500 (EV)

04.07.2019

