



Produkt Highlights:

- USV mit 850 VA und modifizierter Sinuswelle
- Automatische Spannungsregelung (AVR)
- Intelligenter Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz
- Visuelle und akustische Alarmsignale
- LED-Statusanzeige
- Intelligentes Batteriemangement und Über- und Entladeschutz
- Zur Wandmontage geeignet

Technische Daten:

Typ:	line-interactive
Schwingungsverlauf:	Sinus (Netzstrom), Sinus modifiziert (Batterie)
Eingangsleistung:	220 V AC \pm 25%, 50 / 60 Hz \pm 10%
Ausgangsleistung:	220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 5 % im invertierten Modus)
Schaltzeit:	weniger als 10 ms
Backup-Zeit:	10 bis 30 Minuten (abhängig von der Auslastung)
Batterie:	sealed lead-acid 12 V DC / 8 Ah
Ladezeit:	bis zu 12 Std.
Steckplätze:	1 x C13 (Eingang), 4 x Schuko (Ausgang)
Strom:	850 VA (510 W)
Ladestrom:	bis zu 1.2 A
Geräusentwicklung:	< 45 dB bei 1 m Abstand
Abmessungen:	280 x 185 x 95 mm
Gewicht:	5,6 kg

Lieferumfang:

USV EG-UPS-002
Netz kabel, USB-Kabel
Software-CD
Benutzerhandbuch

Verpackungsdetails:

EAN Code:	8716309076098
Zolltarif-Nr.:	8504408490
<u>Stück</u>	
Verpackungsart:	Karton
Bruttogewicht:	5,6 kg
Maße (LxBxH):	329 x 231 x 144 mm
<u>Umkarton</u>	
Inhalt:	3
Bruttogewicht:	22,2 kg
Maße (LxBxH):	451 x 344 x 250 mm

Support:

☎ +49 (0) 241 - 7051 521 00
☎ +49 (0) 2921 - 67 105 19
@ support@gembird.de
🔗 www.gembird-support.de

