



## Produkt Highlights:

- USV mit 650 VA und modifizierter Sinuswelle
- Automatische Spannungsregelung (AVR)
- Intelligenter Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz
- Visuelle und akustische Alarmsignale
- LCD-Statusanzeige
- Intelligentes Batteriemangement sowie Über- und Entladeschutz

## Technische Daten:

Typ:	line-interactive
Schwingungsverlauf:	Sinus (Netzstrom), Sinus modifiziert (Batterie)
Eingangsleistung:	220 V AC $\pm$ 25%, 50 / 60 Hz $\pm$ 10%
Ausgangsleistung:	220 V AC $\pm$ 10%, 50 / 60 Hz $\pm$ 1% (220 V AC $\pm$ 5 % im invertierten Modus)
Schaltzeit:	weniger als 10 ms
Backup-Zeit:	8 bis 20 Minuten (abhängig von der Auslastung)
Batterie:	sealed lead-acid 12 V DC / 7 Ah
Ladezeit:	bis zu 12 Std.
Steckplätze:	2 x C13 (Ausgang), 1 x Schuko (Ausgang)
Strom:	650 VA (390 W)
Ladestrom:	bis zu 1.2 A
Geräusentwicklung:	< 45 dB bei 1 m Abstand
Abmessungen:	340 x 95 x 165 mm
Gewicht:	5,2 kg

## Lieferumfang:

USV EG-UPS-031  
Netz kabel  
Ersatzsicherung  
Benutzerhandbuch

## Verpackungsdetails:

EAN Code:	8716309080835
Zolltarif-Nr.:	8504408490
<u>Stück</u>	
Verpackungsart:	Karton
Bruttogewicht:	5,2 kg
Maße (LxBxH):	340 x 95 x 165 mm
<u>Umkarton</u>	
Inhalt:	3
Bruttogewicht:	16,6 kg
Maße (LxBxH):	450 x 385 x 240 mm

## Support:

☎ +49 (0) 241 - 7051 521 00  
☎ +49 (0) 2921 - 67 105 19  
@ support@gembird.de  
🔗 www.gembird-support.de

