



Produkt Highlights:

- USV mit 850 VA und modifizierter Sinuswelle
- Automatische Ausgangsspannungsregulierung (AVR)
- USB Schnittstelle
- LCD-Statusanzeige
- Kurzschlusssicherung
- Überspannungs- und Spannungsspitzenabsicherung sowie Blitzschutz
- Hörbare und sichtbare Alarme; Absicherung vor Überladung und Tiefentladung
- Inkl. praktischer USB Management-Software

Technische Daten:

Typ:	line-interactive
Schwingungsverlauf:	Sinus (Netzstrom), Sinus modifiziert (Batterie)
Eingangsleistung:	220 V AC \pm 25%, 50 / 60 Hz \pm 10%
Ausgangsleistung:	220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 5 % im invertierten Modus)
Schaltzeit:	weniger als 10 ms
Backup-Zeit:	8 bis 20 Minuten (abhängig von der Auslastung)
Batterie:	sealed lead-acid 12 V DC / 8 Ah
Ladezeit:	bis zu 12 Std.
Steckplätze:	2 x C13 (Ausgang), 1 x Schuko (Ausgang)
USB-Interface:	BF-Steckplatz
Strom:	850 VA (510 W)
Ladestrom:	bis zu 1.2 A
Geräusentwicklung:	< 45 dB bei 1 m Abstand
Abmessungen:	340 x 95 x 165 mm
Gewicht:	7 kg

Lieferumfang:

USV EG-UPS-032
Netzkabel, USB-Kabel
Software-CD, Ersatzsicherung
Benutzerhandbuch

Verpackungsdetails:

EAN Code:	8716309080842
Zolltarif-Nr.:	8504408490
<u>Stück</u>	
Verpackungsart:	Karton
Bruttogewicht:	7 kg
Maße (LxBxH):	375 x 140 x 230 mm
<u>Umkarton</u>	
Inhalt:	3
Bruttogewicht:	19,9 kg
Maße (LxBxH):	455 x 385 x 240 mm



Support:

☎ +49 (0) 241 - 7051 521 00
☎ +49 (0) 2921 - 67 105 19
@ support@gembird.de
🌐 www.gembird-support.de