

USV mit LCD, 1500 VA EG-UPS-034

energenie



Produkt Highlights:

- USV mit 1500 VA und modifizierter Sinuswelle
- Automatische Ausgangsspannungsregulierung (AVR)
- USB Schnittstelle
- LCD-Statusanzeige
- Kurzschlusssicherung
- Überspannungs- und Spannungsspitzenabsicherung sowie Blitzschutz
- Hörbare und sichtbare Alarme; Absicherung vor Überladung und Tiefentladung
- Inkl. praktischer USB Management-Software

Technische Daten:

Typ:	line-interactive
Schwingungsverlauf:	Sinus (Netzstrom), Sinus modifiziert (Batterie)
Eingangsleistung:	220 V AC \pm 25%, 50 / 60 Hz \pm 10%
Ausgangsleistung:	220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 5 % im invertierten Modus)
Schaltzeit:	weniger als 10 ms
Backup-Zeit:	8 bis 20 Minuten (abhängig von der Auslastung)
Batterie:	2 x sealed lead-acid 12 V DC / 8 Ah
Ladezeit:	bis zu 12 Std.
Steckplätze (Eingang):	1 x C14
Steckplätze (Ausgang):	3 x C13, 2 x Schuko
USB-Interface:	BF-Steckplatz
Strom:	1500 VA (900 W)
Ladestrom:	bis zu 1.2 A
Geräusentwicklung:	< 45 dB bei 1 m Abstand
Abmessungen:	400 x 125 x 220 mm
Gewicht:	10,8 kg

Lieferumfang:

USV EG-UPS-034
Netz kabel, USB-Kabel
Software-CD, Ersatzsicherung
Benutzerhandbuch

Verpackungsdetails:

EAN Code:	8716309080880
Zolltarif-Nr.:	8504408490
<u>Stück</u>	
Verpackungsart:	Karton
Bruttogewicht:	10,8 kg
Maße (LxBxH):	390 x 180 x 295 mm
<u>Umkarton</u>	
Inhalt:	2
Bruttogewicht:	25,3 kg
Maße (LxBxH):	450 x 395 x 305 mm



Support:

☎ +49 (0) 241 - 7051 521 00
☎ +49 (0) 2921 - 67 105 19
@ support@gembird.de
🔗 www.gembird-support.de