	Aurora	Aurora	Austin	Casablanca	Casablanca	DL6809	DL6809	DL6809	DL7002	DL7002	DL7202	DL7202	DL8002	IVO	IVO	Le Mans	Le Mans	Le Mans	Le Mans	Le Mans	Le Mans	Le Mans	Le Mans	Le Mans	Le Mans	Selesto	Selesto
ELV Artikel-Nr.	121067	251017	144426	251268	251346	252018	252019	252020	251284	251487	251383	251384	251916	253088	253090	253054	253055	253056	253057	253058	253059	253060	253061	253062	253063	250901	251888
Form	rund	rund	rund	rund	rund	rund	rund	rund	rund	rund	rund	rund	rund	rund	rund	eckig	eckig	eckig	eckig	eckig	rund	rund	rund	rund	rund	rund	eckig
Leistung (Watt)	5,5	10	6	2	2	6	6	6	7	5,5	5	5	8,5	5	5	24	20	18	12	6	24	20	18	12	6	12	12
Lichtstrom (Lumen)	440	710	440	170	170	520	520	520	590	460	420	420	570	390	400	1950	1800	1650	1000	430	1950	1800	1650	1000	430	860	860
Lichtfarbe	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß/ neutralweiß	warmweiß	warmweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß	warmweiß/ neutralweiß/ kaltweiß
Farbtemperatur (Kelvin)	3000	3000	2700	3000	3000	2800	2800	2800	3000	3000	3000	3000	2700/4000	3000	3000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000	3000/4000/6000
Farbtemperatur einstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farbwiedergabeindex (Ra)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Abstrahlwinkel (°)	110	110	25	120	120	45	45	45	100	38	38	38	38	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	116	116
LED-Lebensdauer (h)	30000	30000	50000	25000	25000	50000	50000	50000	25000	25000	25000	25000	50000	15000	15000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Dimmbar	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwenkbar	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Kunststoff	Kunststoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Kunststoff	Kunststoff	Kunstoff	Kunstoff	Aluminium	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunstoff	Kunstoff	Kunstoff	Kunstoff	Kunstoff
Rahmenfarbe	weiß	weiß	silber	weiß	silber	weiß	schwarz	nickel matt	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Außenmaß (mm)	80	100	82	68	68	79	79	79	87	87	82	82	96	87	87	220 x 220	220 x 220	220 x 220	165 x 165	115 x 115	240	240	220	170	115	164	164 x 164
Einbaumaß (mm)	60	80	68	55–57	55–57	68	68	68	68	68	72	72	80	68	68	205 x 205	205 x 205	205 x 205	155 x 155	105 x 105	220–230	220–230	200–210	150–160	100–110	55–125	55–125
Einbautiefe (mm)	25	30	20	16	16	34	34	34	49	49	48	48	45	30	37	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28
Aufbauhöhe (mm)	20	20	3	2	2	2,8	2,8	2,8	2	2	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15
IP-Schutzart	20	20	20	44	44	44	44	44	65	65	20	44	65	20	65	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	20	20
LED-Treiber	abgesetzt	abgesetzt	integriert	integriert	integriert	abgesetzt	abgesetzt	abgesetzt	integriert	integriert	integriert	integriert	abgesetzt	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert
Länge Anschlussleitung (mm)	160	160	200	500	500	150	150	150	–	–	100	100	-	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	-
Besonderheiten	Seitlicher Lichtaustritt	Seitlicher Lichtaustritt	Sehr geringe Einbautiefe	Sehr geringe Einbautiefe	Sehr geringe Einbautiefe	dim to warm (2000-2800 K)	dim to warm (2000-2800 K)	dim to warm (2000-2800 K)	Farbringe schwarz und nickel enthalten	Farbringe schwarz und nickel enthalten	3-fach dimmbar per Lichtschalter	3-fach dimmbar per Lichtschalter	Farbtemperatur einstellbar, Leuchteinheit dreh- und schwenkbar	–	–	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur 3-fach einstellbar	Farbtemperatur einstellbar, Einbaudurchmesser einstellbar, auch Aufputz-Montage möglich	Farbtemperatur einstellbar, Einbaudurchmesser einstellbar, auch Aufputz-Montage möglich

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr – Stand: 06. Januar 2023