

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 28. Jun 2019 16:04
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **20300531**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqualux Sensor 150 grey**



Technik

Produkt Daten

Länge [mm]	1500
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	67
Gewicht [g]	1460,00
Schutzglas	nein
UVSchutz	nein

Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-15
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Außenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	nein

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein
CE	ja
GOSTR	nein

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	35,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	35,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	30000

Lebensdauer Bemesswert [h]	30000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	160
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,95

Zündzeit [sec.] [<]	0,5
Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	15000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	35
Ausfallrate 1000h [%] [< =]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	3300
Lichtstrom Bemesswert [lm]	3300
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	94
Kelvin [K]	4000

Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [> =]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [< =]	10,00
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [> =]	0,80

Lichtstromerhalt am Ende NLD [> =]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Leuchtendaten

Kabelende	Direktanschluß
-----------	-----------------------

Schutzart	I
-----------	----------

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	290,00
-------------	---------------

Stück	1
Inhalt (Produkte)	1

Barcode1	4004894850822
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	380,00
Stück	2

Barcode1	4004894851799
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194004894851792300002

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	1280,00
Stück	12

Barcode1	4004894851805
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194004894851808300012

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED, 4 screws, 4 dowels, 2 metal mounting plates, 1 high-strength cable gland, instruction sheet, WEEE-sheet**