




Artikelnummer: **20500084**

LED-Wand- und Deckenleuchten Milex

Artikelnummer:	20500084
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	115 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	24,7 W
Energieverbrauch:	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	227x34 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851126

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20500084D	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 227 mm
Barcode 4004894851126	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,440	Breite 227 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,400	Höhe 34 mm
Hersteller Müller-Licht	ERP Anwendungsbereich Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Farbtemperatur 3000 K	Gewicht 839,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Gewichteter Verbrauch 24 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktarten
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel 115 °	Austausch stromlos nein
Colorbox/Barcode 1 4004894851126	Leistungsaufnahme Nominalwert 24,7 W	Lichtausbeute Nominalwert 75 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 230 mA	Lichtfarbe warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Innerbox/Barcode 1 4004894858781	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 2500 lm	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Stromart AC	Spitzenlichtstärke 600 cd	Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte
Transportkarton/Barcode 1 4004894851454	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Stroboskopeffekt 0,4	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Transportkarton/Inhalt (Stück) 12	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Leuchtendaten	Inverkehrbringer Müller-Licht
Umwelteigenschaften		Enthält verbaute LED ja	Marke Müller-Licht
Triman-Kennzeichen 		IP-Schutzart 20	CE Kennzeichnung ja
WEEE-Produkt 		Schutzklasse II	Garantieprodukt nein
 Recycling			