

# FUNK THERMO ABLUFSTEUERUNG

**MIT 2 FUNK-SENDERN**
**1x Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr**
**1x Funk-Mini-Sender für Fenster**

## Kontrolliert Dunstabzugshaube in Abhängigkeit von Ofentemperatur und Fensteröffnung

- Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn das Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden. Hierbei wird im Rauchrohr die Abgastemperatur gemessen. Sobald diese 38°C erreicht, wird das Freischaltsignal für das Abluftgerät unterbrochen und es schaltet ab. Um das Abluftgerät wieder in Betrieb nehmen zu können, muss das Fenster geöffnet werden, welches mit dem Fensterkontaktschalter ausgestattet ist.
- **Kabellose Funk-Sender mit Fenster und Thermo-Sensor**
- Schaltleistung bis 1800 Watt (8A)
- Erweiterbar mit Sendern
- Funkreichweite bis 100m
- LED-Statusanzeigen


**FENSTER-SENSOR-EINHEIT**

**FENSTER-SENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT**


### ➤ AS-5030.3 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-THERMO

<b>MODELL</b>	<b>AS-5030.3 Funk-Abluftsteuerung</b>	
<b>LIEFERUMFANG</b>	1x Sender mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, Batterien: 1x CR2450, 1x Schaltgerät mit Umstecksicherung	
<b>GERÄT (B x H x T in mm)</b>	48 x 120 x 22 Thermo-Sender • 76 x 30 x 22 Mini-Sender • 60 x 125 x 90 Empfänger	
<b>VERPACKUNG</b>	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,6 kg	
<b>VE</b>	10 Stück • 415 x 185 x 405 mm (B x H x T) • 6,4 kg	
<b>STROMVERSORUNG</b>	THERMO-SENDER: 2x 1,5 V Batterie AA (Batterien nicht enthalten), MINI-SENDER FÜR FENSTER: 1x 3 V Lithium 1x CR2450, EMPFÄNGER: 230V / 50Hz (Empfänger)	
<b>SCHALTLEISTUNG</b>	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 100 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz (codiert)	
<b>ZULASSUNG</b>	Europäische Union	
<b>EAN-CODE</b>	4260070565069 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 10044