

FUNK THERMO

ABLUFSTEUERUNG

MIT 2 FUNK-SENDERN
1x Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr
1x Funk-Mini-Sender für Fenster

Kontrolliert Dunstabzugshaube in Abhängigkeit von Ofentemperatur und Fensteröffnung

- Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn das Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden. Hierbei wird im Rauchrohr die Abgastemperatur gemessen. Sobald diese 38°C erreicht, wird das Freischaltsignal für das Abluftgerät unterbrochen und es schaltet ab. Um das Abluftgerät wieder in Betrieb nehmen zu können, muss das Fenster geöffnet werden, welches mit dem Fensterkontaktschalter ausgestattet ist.
- **Kabellose Funk-Sender mit Fenster und Thermo-Sensor**
- Einbauvariante - Lichtfunktion kann erhalten bleiben
- Schaltleistung bis 1000 Watt (4,3A)
- Erweiterbar mit Sendern
- Funkreichweite bis 100m
- LED-Statusanzeigen

EINBAU VARIANTE

FENSTER-SENSOR-EINHEIT

FENSTER-SENDERGEHÄUSE ZUSÄTZLICH IN BRAUN BEIGEFÜGT

EINBAUVARIANTE

AS-6030.3 FUNK-ABLUFSTEUERUNG-THERMO

MODELL	AS-6030.3 Einbau Funk-Abluftsteuerung	
LIEFERUMFANG	1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, Batterien: 1x CR2450, 1x Schaltgerät für Einbau	
GERÄT (B x H x T in mm)	48 x 120 x 22 Thermo-Sender • 76 x 30 x 22 Mini-Sender • 68 x 52 x 32 Empfänger	
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,42 kg	
VE	10 Stück • 415 x 185 x 405 mm (B x H x T) • 4,8 kg	
STROMVERSORGUNG	THERMO-SENDER: 2x 1,5 V Batterie AA (Batterien nicht enthalten), MINI-SENDER FÜR FENSTER: 1x 3 V Lithium 1x CR2450, EMPFÄNGER: 230V / 50Hz (Empfänger)	
SCHALTLEISTUNG	max. 1000 W (4,3 A) • Funk-Reichweite bis 100 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz (codiert)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070565120 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 10045