Artikel-Nr.: 1503012

Bez.: Fahrzeugleitung, FLRY-B, AD Ø2,40mm (1 x 1,50mm²), rot

Datenblatt 1503012	
Kurzbeschreibung /description :	Fahrzeugleitung Aufbaubeschreibung DIN ISO 6722
Type: Beispiel	FLRY
	FL = Fahrzeugleitung
	R = dünnwandige Isolierung
	Y = Isolierung aus PVC
Aufbau:	Typ B
1.	
Leiter/conductor:	Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5
Nennquerschnitte:	1,5
2.	
Isolation:	PVC Polyvinylchlorid
Temperaturklasse nach ISO 6722	A
Temperaturbereich nach ISO 6722	-40 bis 85°C (Dauergebrauch 3000h)
Aderfarben für Mantelleitungen:	rot

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

BKL ELECTRONIC