

Artikel-Nr.: 0806014

Bez.: Koaxkabel 5 fach geschirmt,

Schirmungsmass >135dB, Class A, 100m auf Spule



Innenleiter ø mm, Material	1,13 Cu
Isolation ø mm, Material	4,8 Zell PE 63%
1. Schirm Folie	AL-Folie doppelt kaschiert
2. Schirmgeflecht, Material	128 x 0,12 Al
3. Schirm Folie	AL-Folie doppelt kaschiert
4. Schirmgeflecht, Material	128 x 0,12 Al
5. Schirmg Folie	AL-Folie doppelt kaschiert
Mantel ø mm, Material/Farbe	8,2 PVC/weiß
Dämpfung bei (20 °C in dB/100m):	
100 MHz	4,9 dB
200 MHz	6,7 dB
300 MHz	8,5 dB
500 MHz	11,9 dB
800 MHz	15,3 dB
1000 MHz	17,4 dB
1350 MHz	21,3 dB
1750 MHz	23,9 dB
2050 MHz	27,3 dB
Wellenwiderstand	75 Ω
Schirmungsmaß	> 135 dB
Verkürzungsfaktor v/c	0,80
min. Biegeradius mm	40

Kabel-Aufdruck: QUINTUPLE LINE HIGH Class COAXIAL CABLE 135 dB BZT KU 11 888 CE Class A  
(Metermarkierung)

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)