

- Betriebsspannung: 17 V = (max. 1,5 A)
- Leistungsaufnahme ca.: 14 W
- Standby-Verbrauch: 2,0 W
- Schutzart: IP 54 Ausseneinheit
- Entfernung  
Innengerät - Außengerät: max. 50 m bei 1,0 mm<sup>2</sup>|max. 100 m bei 1,5 mm<sup>2</sup>
- Übertragungsart: 2- Draht Technik
- Montageart: Aufputzmontage
- Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C ...+50 °C
- Werkstoff: Außeneinheit gebürstetes Aluminium, Inneneinheit Kunststoff
- Farbe: silber
- Abmessungenen Außeneinheit: B 95 x H 140 x T 43 mm
- Abmessungenen Inneneinheit: B 200 x H 145 x T 23 mm
- Distributor nötig: nein
- Erweiterbarkeit: + 1x Zusatzausseneinheit +1x Zusatzinneneinheit
- Etagen Klingel anschließbar: ja
- Externe Klingel anschließbar: ja
- Nachtsichtfunktion: JA/ IR- LED
- Separater potentialfreier Anschluß: ja
- Spannungsversorgung opt. Türöffner: 12V=/ max. 1A
- Spannungsversorgung über Hutschienenteil: ja
- Zusätzliches Läutwerk anschließbar: ja
- Überwachungsfunktion: ja