

CoreLine Panel

RC128V LED34S/840 PSD W62L62 OC

CoreLine Panel - LED-Einlegeleuchte - Superflach und gleichmäßiges, flächiges Licht - auch BAP-tauglich
In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. CoreLine Panel gibt es in zwei Ausführungen: ein bildschirmarbeitsplatztaugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit integrierter, breitstrahlender MicroOptik und ein opals Panel (NOC). Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach und schnell installieren. Die BAP-tauglichen Leuchten sind zusätzlich mit einem optionalen Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüsten.

RC128V - LED Module, system flux 3400 lm - 840 -
Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar - Breite:
ca, 62 cm, Länge:: ca, 62 cm

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	RC128V LED34S/840 PSD W62L62 OC
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869607096300
Material-Nr. (12NC)	910503910136
ELDAS-Nr.	941302611
Anzahl pro Verpackung	UNP / 1
Nettogewicht (Einzelteil)	4300 g

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Ja
Lampenfamilie	LED Module, Leuchtenlichtstrom 3.400 lm
Ausstrahlungswinkel	100 °
Lichtfarbe	840
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Betriebsgerät	PSD, Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anschluss	Steckanschlussklemme
Sicherheitsanweisung	SC

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz

Gehäuseeigenschaften

Geometrie	Breite: 62 cm, Länge: 62 cm
Gehäusematerial	Stahl

Initialkennwerte

Systemleistung	41 W
Lichtstrom-Neuwert	3400 lm
Leuchten-Lichtausbeute	80 lm/W

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Nutzlebensdauer L90B50	15000 h
Nutzlebensdauer L80B50	30000 h
Nutzlebensdauer L70B50	50000 h
Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden	1.00 %

Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	850° Glühdrahttest
CE	Ja

Produktfoto



Abmessungsskizze

