

Produkt Beschreibung:

Das neue E8™ Fire Rated LED Downlight setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Performance und Lichtverteilung. EnFiniti™ Linsentechnologie, bestehend aus diamantartigen Mikrofacetten, imitieren das Erscheinungsbild von Halogenlampen und bieten bei 8W Systemleistung eine kontrollierte, gleichmäßige Lichtverteilung von bis zu 595lm bei minimalem Blendungsgrad. Die E8™ Produktfamilie bietet zahlreiche Funktionen und Vorzüge, die eine schnelle, benutzerfreundliche und energiesparende Installation ermöglichen

Produktabbildung:




Produkteigenschaften:

- EnFiniti™ edge-to-edge multifaceted Polycarbonat Linse imitiert Halogenerscheinungsbild bei minimaler Blendung
- 60° Abstrahlwinkel für verbesserte Lichtverteilung
- Integrierter Treiber mit loop in/loop out Funktion, abdeckbar mit Isolierung
- Super Slim austauschbare Blenden für feststehende Version bieten ein schlankes high-end Finish. Blende in schwenkbarer Version enthalten.
- Gemeinschaftsgeschmacksmuster EM-002643049
- EN 1365-2:2000 (Feuerbeständigkeit)
- EN ISO 140-3:1995 & EN ISO 140-6:1998 (Akustik)
- EN 13141-1:2004 (Air leakage)
- 3 Jahre Gewährleistung
- 3 year warranty

E8 Adjustable 8W Dimmable IP20 Fire Rated LED Downlight

Maßskizze



Produktspezifikationen:

Technologie	LED	Anzahl LEDs	9
Lichtverteilung	Direct	Lebensdauer L70 (h)	25000
Eingangsspannung	220~240V AC	Eingangsfrequenz	50/60HZ
Surge Protection (kV)	1.5	Leistungsfaktor	0.85
Dimmbar	Ja	Schutzklasse	IP20
Brandschutz	Ja	Schalldämmend	Ja
Optic Material	PC	Höhe (mm)	100
Ausschnitt Durchmesser (mm)	80	Gesamtdurchmesser (mm)	98
Einbautiefe (mm)	110		

SKU Table and Ordering

Cat No.(SKU Code)	Wattage	Lumens	Lumen pro Watt (lm/W)	Farbtemperatur	Ra	Abstrahlwinkel
EN-DE82W/30	8W	610lm	76.25	3000K	80	60°
EN-DE82W/40	8W	640lm	80	4000K	80	60°
EN-DE82MW/30	8W	610lm	76.25	3000K	80	60°
EN-DE82MW/40	8W	640lm	80	4000K	80	60°
EN-DE82PC/30	8W	610lm	76.25	3000K	80	60°
EN-DE82PC/40	8W	640lm	80	4000K	80	60°
EN-DE82SN/30	8W	610lm	76.25	3000K	80	60°
EN-DE82SN/40	8W	640lm	80	4000K	80	60°

Zertifizierung:



Gewährleistung

Aurora gewährt für dieses Produkt eine Herstellergarantie von Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.

EN-DE82

Last revised 21st November 2016

UK Enlite Sales

16 Alban Park Hatfield Road St. Albans
AL4 0JJ

United Kingdom

Tel : +44 (0) 1727 83 66 11

Fax : +44 (0) 1727 83 66 22

UK Enlite Distribution

Apex Park 6 Little Burrow Welwyn
Garden City AL7 4SW

United Kingdom

Tel : +44 (0) 1707 35 18 20

Fax : +44 (0) 1727 35 18 21

For warranty information please visit <http://enlitemighting.com/>