

Sicherheitsprodukte W1

Wasserleakage- und Frostmelder

ANWENDUNG

Der Wasserleakage- und Frostmelder W1 stellt einen akustischen Alarm sowie eine Benachrichtigung über die HoneywellHome-App zur Verfügung. Die Sensorik am Sockel der Baugruppe erkennt Wasser und Minustemperaturen.

BESONDERE MERKMALE

- **Erkennung und Schutz**
Der W1 WLAN Wasser- und Frostmelder informiert den Betreiber, wenn eine Leckage festgestellt wird, sodass er schnell reagieren und möglicherweise kostspielige Reparaturen vermeiden kann. Eingebaute Sensoren überwachen die Innentemperatur und die Feuchtigkeit und helfen so, einfrierende Rohre und Schimmel zu vermeiden.
- **Einfache Einrichtung**
Eine Lösung mit nur einem Gerät, lediglich eine WLAN Verbindung und die HoneywellHome-App sind erforderlich. Kein zusätzliches IP-Gateway notwendig. Installation in wenigen Minuten.
- **Batteriebetrieb**
Der Batteriebetrieb vereinfacht die Installation noch weiter. Eine Verkabelung ist nicht notwendig, sodass das Gerät direkt am Einsatzort installiert werden kann. Die Batterielaufzeit beträgt bis zu 3 Jahre ohne Zwischenfall. 3 AA-Batterien im Lieferumfang enthalten.
- **Einfache Wartung**
Der Batteriebetrieb vereinfacht dem Wohnungseigentümer die Wartung.
- **Erweiterbar**
Der W1 WLAN Wasser- und Frostmelder wird mit einem 1,2 m langen, auf gesamter Länge als Sensor fungierenden Kabel geliefert, das den Erkennungsbereich vergrößert. Das Kabel kann auch um gefährdete Rohre gewickelt werden. Zusätzliche Kabel können hinzugefügt werden, um größere Bereiche von bis zu 150 m abzudecken.
- **Minimale Systemanforderungen für die Verwendung mit WLAN**
 - IEEE 802.11b/g-fähige Router, 2,4 GHz
 - HoneywellHome-App für Android (5 oder höher) oder iOS (9 oder höher)



TECHNISCHE DATEN

Spezifikationen	
Betriebsfrequenz:	2,4 GHz (Bluetooth und WLAN)
Batterien:	3AA-Alkalibatterien (inbegriffen)
Batterielebensdauer:	Bis zu 3 Jahre ohne Zwischenfall
Baumaße:	78 x 78 mm, 32 mm dick
Gewicht:	128 g
Alarmsirene:	100 dBA
Schutzart:	IP44
Ausgabe von Temperaturalarmen:	Voreinstellung bei < 7 °C und < 37 °C oder Einstellung durch Anwender
Ausgabe von Feuchtigkeitssalarmen:	Voreinstellung bei < 20% rF oder < 70 °C oder Einstellung durch Anwender
Intervall	
Temperatur- und Feuchtigkeitserfassung:	Einmal pro Stunde
Wassererfassung:	Einmal alle 60 Sekunden
Temperatur- und Feuchtigkeitsbericht:	Täglich

TRANSPORT UND LAGERUNG

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor Gebrauch auspacken. Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

Parameter	Wert
Umgebung:	sauber, trocken und staubfrei
Min. Umgebungstemperatur:	0 °C
Max. Umgebungstemperatur:	60 °C
Min. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	0 %
Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	100 % *

*nicht kondensierend

EINBAUHINWEISE

- Nur für den Innenbereich.
- Wandmontage (für überschwemmungsgefährdete Bereiche, in denen die Einheiten mit Wasser in Kontakt kommen könnten) oder Platzierung auf einer ebenen Fläche.

BESTELLINFORMATION

EAN-Code	Lieferumfang	Packungsmaße (HxBxT)	Gewicht	Art.-Nr.:
5004100970022	1 Wasser- und Frostmelder, 1 Kabelsensor, alle erforderlichen Batterien, alle Befestigungsmittel, 1 Schnellstartanleitung	165×170×65 mm	Ca. 500 g	W1KS

Zubehör

	Beschreibung		Größe	Artikelnummer
	W1	Zusätzliches Sensorkabel		
		1 Kabelsensor 1 Schnellstartanleitung	165×80×40 mm (H×B×T) ca. 79 g	W1AS



Ademco 1 GmbH
Hardhofweg 40
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 1801 466 388
Fax: +49 800 0466 388
info.de@resideo.com
homecomfort.resideo.com/de

Ademco Austria GmbH
Thomas Klestil Platz 13
1030 Wien
ÖSTERREICH
Tel.: +43 810 200 213
Fax: +43 1 2057 740 038
info.at@resideo.com
homecomfort.resideo.com/at

Pittway 3 GmbH
Industriestrasse 25
8604 Volketswil
SCHWEIZ
Tel.: +41 44 945 01 01
Fax: +41 44 945 01 06
info.ch@resideo.com
homecomfort.resideo.com/ch

bk-electronic GmbH
Hardhofweg 40
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 6261 81 1235
Fax: +49 6261 97 83351
retail@honeywellhome.com
livewell.honeywellhome.com
getconnected.honeywellhome.com