

Datenblatt / Data Sheet

Zubehör Aluprofil GARGano/GARliano


Accessories aluminium profile GARGano/GARliano



1. Halter / Brackets

Artikelnummer / Item no.	62399913	62399914	62399916
Anzahl / Quantity	1 St. / 1 piece	2 St. + 4 x Schraube 2 pcs. + 4 x screw	2 St. + 4 x Schraube + 4 x Dübel 2 pcs. + 4 x screw + 4 x dowel
Maße LxBxH / Dimensions LxWxH	34 x 13 x 5mm		
Außeneinsatz / Outdoor use	nein / no		

Abmessungen / Dimensions



2. Halter V2A / Bracket V2A

Artikelnummer / Item no.	62399906	62399906A
Beschreibung / Description	2 x Halter V2A (1.4301) + 2 x Schraube / 2 x bracket V2A /stainless steel 304) + 2 x screw	
Außeneinsatz / Outdoor use	nein / no	ja / yes



3. Magnethalter / Magnet holder

Artikelnummer / Item no.	62399918
Beschreibung / Description	Verbinder aus Metall inkl. 2 Madenschrauben + 1 Magnet Metal connector incl. 2 grub screws + 1 magnet
Außeneinsatz / Outdoor use	nein / no

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 2-4! - Please note the safety instruction on page 2-4!




4. Verbinder / Connector

Artikelnummer / Item no.	62399919
Beschreibung / Description	Verbinder aus Metall inkl. 2 Madenschrauben zum Verbinden zweier Profile Metal connector incl. 2 grub screws to connect 2 profiles
Außeneinsatz / Outdoor use	nein / no



5. Eckverbinder 90° / 90° Connector

Artikelnummer / Item no.	62399936
Beschreibung / Description	Eckverbinder aus Metall inkl. 2 Madenschrauben zum Verbinden zweier Profile Metal corner connector incl. 2 grub screws to connect 2 profiles
Außeneinsatz / Outdoor use	nein / no



6. 45°-Eckhalter transparent / 45° Connector clear

Artikelnummer / Item no.	62399920	62399935
Beschreibung / Description	2 Eckhalter, 8 Schrauben 2 corner brackets, 8 screws	2 Eckhalter, 4 Schrauben, 4 Dübel 2 corner brackets, 4 screws, 4 plugs
Außeneinsatz / Outdoor use	nein / no	



7. Set Deckenabhängung / Ceiling installation set

Artikelnummer / Item no.	65400100	65400150
Beschreibung / Description	Zur Deckenmontage des Profils: 2 x Drahtseil 150cm M4-Gewinde, 2 x Deckenhalter For ceiling installation: 2 x wire cable 150cm M4 thread, 2 x ceiling bracket	Zur Deckenmontage des Profils: 4 x Drahtseil 150cm M4-Gewinde, 4 x Deckenhalter For ceiling installation: 4 x wire cable 150cm M4 thread, 4 x ceiling bracket
Außeneinsatz / Outdoor use	nein / no	

Hinweise zum Umgang mit Magneten

Gefahr 	Verschlucken Kinder können kleine Magnete verschlucken. Wenn mehrere Magnete verschluckt werden, können diese sich im Darm festsetzen und lebensgefährliche Komplikationen verursachen. Magnete sind kein Spielzeug! Stellen Sie sicher, dass die Magnete nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Gefahr 	Elektroleitfähigkeit Magnete sind aus Metall und leiten elektrischen Strom. Kinder können versuchen, Magnete in eine Steckdose zu stecken und dabei einen Stromschlag erleiden. Magnete sind kein Spielzeug! Stellen Sie sicher, dass die Magnete nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Warnung 	Quetschungen Grosse Magnete haben eine sehr starke Anziehungskraft. • Bei unvorsichtiger Handhabung können Sie sich die Finger oder Haut zwischen zwei Magneten einklemmen. Das kann zu Quetschungen und Blutergüssen an den betroffenen Stellen führen. • Sehr grosse Magnete können durch ihre Kraft Knochenbrüche verursachen. Tragen Sie bei der Handhabung von grösseren Magneten dicke Schutzhandschuhe.
Warnung 	Herzschrittmacher Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. • Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen. • Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr. • Halten Sie als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten ein. • Warnen Sie Träger solcher Geräte vor der Annäherung an Magnete.

Warnung 	Schwere Gegenstände Zu hohe oder ruckartige Belastungen, Ermüdungserscheinungen sowie Materialfehler können dazu führen, dass sich ein Magnet oder Magnethaken von seinem Haftgrund löst. Herunterfallende Gegenstände können zu schweren Verletzungen führen. • Die angegebene Haftkraft wird nur unter idealen Bedingungen erreicht. Rechnen Sie einen hohen Sicherheitsfaktor ein. • Verwenden Sie Magnete nicht an Orten, wo bei Materialversagen Personen zu Schaden kommen können.
Warnung 	Metall-Splitter Magnete sind spröde. Wenn zwei Magnete kollidieren, können sie zersplittern. Scharfkantige Splitter können meterweit weg geschleudert werden und Ihre Augen verletzen. • Vermeiden Sie Kollisionen von Magneten. • Tragen Sie bei der Handhabung von grösseren Magneten eine Schutzbrille. • Achten Sie darauf, dass umstehende Personen ebenfalls geschützt sind oder Abstand halten.
Vorsicht 	Magnetisches Feld Magnete erzeugen ein weit reichendes, starkes Magnetfeld. Sie können unter anderem Fernseher und Laptops, Computer-Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten, Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen. • Halten Sie Magnete von allen Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.
Vorsicht 	Entflammbarkeit Beim mechanischen Bearbeiten von Magneten kann sich der Bohrstaub leicht entzünden. Verzichten Sie auf das Bearbeiten von Magneten oder verwenden Sie geeignetes Werkzeug und genügend Kühlwasser.
Vorsicht 	Nickel-Allergie Viele unserer Magnete weisen Beschichtungen auf, die Nickel enthalten. • Manche Menschen reagieren allergisch auf den Kontakt mit Nickel. • Nickel-Allergien können sich bei dauerndem Kontakt mit vernickelten Gegenständen entwickeln. • Vermeiden Sie dauerhaften Hautkontakt mit nickelbeschichteten Magneten. • Verzichten Sie auf den Umgang mit Magneten, wenn Sie bereits eine Nickelallergie haben.
Vorsicht 	Luftfracht Magnetfelder von nicht sachgemäss verpackten Magneten können die Navigationsgeräte von Flugzeugen beeinflussen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Unfall führen. • Versenden Sie Magnete nur in Verpackungen mit genügender magnetischer Abschirmung per Luftfracht.
Vorsicht 	Postversand Magnetfelder von nicht sachgemäss verpackten Magneten können Störungen an Sortiergeräten verursachen und empfindliche Güter in anderen Paketen beschädigen. • Verwenden Sie eine grosszügig bemessene Schachtel und platzieren Sie die Magnete mit Hilfe von Füllmaterial in der Mitte des Paketes. • Ordnen Sie die Magnete in einem Paket so an, dass sich die Magnetfelder gegenseitig neutralisieren. • Verwenden Sie wenn nötig Eisenbleche, um das Magnetfeld abzuschirmen. • Für den Versand per Luftfracht gelten strengere Regeln: Beachten Sie den Warnhinweis "Luftfracht".
Hinweis 	Wirkung auf Menschen Magnetfelder von Dauermagneten haben nach gegenwärtigem Wissensstand keine messbare positive oder negative Auswirkung auf den Menschen. Eine gesundheitliche Gefährdung durch das Magnetfeld eines Dauermagneten ist unwahrscheinlich, kann aber nicht vollkommen ausgeschlossen werden. • Vermeiden Sie zu Ihrer Sicherheit einen dauernden Kontakt mit den Magneten. • Bewahren Sie grosse Magnete mindestens einen Meter von Ihrem Körper entfernt auf.

Hinweis 	Absplittern der Beschichtung Die meisten unserer Magnete weisen zum Schutz vor Korrosion eine dünne Nickel-Kupfer-Nickel-Beschichtung auf. Diese Beschichtung kann durch Kollisionen oder grossen Druck absplittern oder Risse erhalten. Dadurch werden die Magnete empfindlicher gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und können oxidieren. • Trennen Sie grosse Magnete, insbesondere Kugeln, mit einem Stück Pappe voneinander. • Vermeiden Sie generell Kollisionen zwischen Magneten sowie wiederholte mechanische Belastungen (z.B. Schläge).
Hinweis 	Oxidation, Korrosion, Rost Unbehandelte Magnete oxidieren sehr schnell und zerfallen dabei. Die meisten unserer Magnete weisen zum Schutz vor Korrosion eine dünne Nickel-Kupfer-Nickel-Beschichtung auf. Diese Beschichtung bietet einen gewissen Schutz gegen Korrosion, ist aber nicht widerstandsfähig genug für den dauernden Ausseninsatz. • Setzen Sie die Magnete nur im trockenen Innenbereich ein oder schützen Sie die Magnete vor Umwelteinflüssen. • Vermeiden Sie Verletzungen der Beschichtung.
Hinweis 	Temperaturbeständigkeit Magnete haben eine begrenzte maximale Einsatztemperatur. Je nach Magnetmaterial liegt diese zwischen 80 und 220 °C. Die meisten unserer Magnete verlieren bei Temperaturen ab 80 °C dauerhaft einen Teil ihrer Haftkraft. • Verwenden Sie die Magnete nicht an Orten, wo sie grosser Hitze ausgesetzt sind. • Wenn Sie einen Kleber verwenden, härten Sie diesen nicht mittels Heissluft.
Hinweis 	Mechanische Bearbeitung Magnete sind spröde, hitzeempfindlich und oxidieren leicht. • Beim Bohren oder Sägen eines Magneten mit ungeeignetem Werkzeug kann der Magnet zerbrechen. • Durch die entstehende Wärme kann der Magnet entmagnetisiert werden. • Wegen der beschädigten Beschichtung wird der Magnet oxidieren und zerfallen. Verzichten Sie auf das mechanische Bearbeiten von Magneten, wenn Sie nicht über die notwendigen Maschinen und Erfahrung verfügen.