



Wichtige Installationshinweise für Rauchwarnmelder



Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise vor Installation des Rauchwarnmelders:


- Die **Anbringung des Rauchwarnmelders im Raum** sollte möglichst in **Deckenmitte** erfolgen!
- Halten Sie einen **Mindestabstand von 50 cm zu den Wänden und den Raumecken** ein!
- **Installieren Sie den Rauchwarnmelder grundsätzlich nicht an folgenden Orten**, da Störungen (z.B. Täuschungsalarme) auftreten können:
 - Küche und Bad (Störung durch starke Dämpfe)
 - Räume mit offenem Kamin (Störung durch Staubpartikel)
 - in unmittelbarer Nähe von Halogenlampen, Trafos oder Halogenlampen-Seilsystemen sowie Leuchtstoff- und Energiesparlampen, insbesondere zu deren Vorschaltgeräten (Mindestabstand 50 cm)
 - Garagen (Störung durch Fahrzeugabgase)
 - staubige und schmutzige Räume (Störung durch schnelle Verschmutzung der Messkammer)
 - in Fensternähe, in der Nähe von Ventilatoren, Lüftern und allen anderen Orten mit starker Luftbewegung
 - in der Nähe von Orten, an denen geraucht wird
 - beim Einsatz von Funk-Rauchwarnmeldern ist darauf zu achten, dass diese nicht in der Nähe von massiven Stahlträgern, großen Metallflächen usw. montiert werden dürfen. Diese können die Abstrahlung bzw. den Empfang des Funksignals erheblich behindern. Oft hilft hier ein Versetzen um nur wenige Zentimeter.



Auftretende Täuschungsalarme sind in der Regel nicht auf Rauchwarnmelder selbst, sondern in den meisten Fällen auf Beeinflussungen von Außen zurückzuführen.

Schnell-Start-Anleitung: Anlernen von Funk-Rauchwarnmeldern

Schritt 1:
Rauchwarnmelder 1 in den Deckenhalter einsetzen und drehen, bis er einrastet.




Die LED leuchtet einmal **rot / grün / orange**.

Schritt 2:
Rauchwarnmelder 2 in den Deckenhalter einsetzen und drehen, bis er einrastet.




Die LED leuchtet einmal **rot / grün / orange**.

Schritt 3:
Bedientaste am Rauchwarnmelder 1 drücken, bis die LED **orange** blinkt.



Schritt 4:
Bedientaste am Rauchwarnmelder 2 drücken, bis die LED **orange** blinkt.



Die LED blinkt während des Anlernens weiterhin **orange**, danach kurz **grün** zur Bestätigung des erfolgreichen Anlernens.

Weitere Funk-Rauchwarnmelder anlernen


Schritt 5:
Weiteren Rauchwarnmelder in den Deckenhalter einsetzen und drehen, bis er einrastet.



Die LED leuchtet einmal **rot / grün / orange**.

Schritt 6:

Bedientaste am Rauchwarnmelder 1 oder 2 drücken, bis die LED **orange** blinkt. Bedientaste des weiteren Rauchwarnmelders drücken, bis die LED **orange** blinkt (vgl. Schritt 3 + 4).





Important installation instructions for smoke alarm devices



Please read the following instructions before installation of a smoke alarm:

- The wireless smoke alarm must be **mounted on the ceiling in the centre of a room**.
- Keep a **minimum distance of 50 cm between the walls and the corners of a room!**
- In order to safeguard against any interference (e.g. false alarms), a smoke alarm should not be installed in the following locations:
 - kitchen and bathroom (interference caused by steam)
 - rooms with open fireplaces (interference caused by dust particles)
 - in the immediate vicinity of halogen lamps, transformers or halogen lamp cable systems, as well as fluorescent lamps or energy-saving lamps and in particular to its ballasts (minimum distance 50 cm)
 - garages (interference caused by exhaust emissions)
 - dusty and dirty rooms (interference caused as measuring chamber gets dirty quickly)
 - in the vicinity of windows, ventilators, fans or any other locations where the air moves around a lot
 - in the vicinity of areas where people smoke
 - in the vicinity of solid steel beams, large metal surfaces, etc. They could significantly inhibit the transmission or receipt of the wireless signal. Moving the alarm by just a few centimetres can often help.




False alarms are usually caused by interferences from outside, not by the device itself.

Quick Start Guide: Teaching-in wireless smoke alarms

Step 1:


Insert smoke alarm 1 into ceiling bracket and turn device until it clicks into place.



LED lights up once **red / green / orange**.

Step 2:


Insert smoke alarm 2 into ceiling bracket and turn device until it clicks into place.



LED lights up once **red / green / orange**.


Step 3:

Press operating button of smoke alarm 1 until LED starts flashing **orange**.



Step 4:

Press operating button of smoke alarm 2 until LED starts flashing **orange**.




LED keeps flashing **orange** during teach-in. Afterwards, it lights up **green** shortly to confirm successful teaching-in.

Teaching-in additional smoke alarms

Step 5:

Insert additional smoke alarm into ceiling bracket and turn device until it clicks into place.



LED lights up once **red / green / orange**.

Step 6:

Press operating button of smoke alarm 1 or 2 until LED starts flashing **orange**. Press operating button of additional smoke alarm until LED starts flashing **orange** (see steps 3+4).

