



DigitalSat



DigitalKabel



AnalogKabel



DVB-T2

DigiMeter Touch

Professioneller Messempfänger für DVB-T2/-C/-S2 Messung



Top-Ausstattung:

- DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 Messung
- 7" 16:9 TFT Farb-LCD - Touchscreen
- Echtzeitspektrum, Frequenzbereich von 4-2.250 MHz
- Konstellationsdiagramm
- MPEG-2 & MPEG-4 Bildwiedergabe
- SAT Expert-Funktion
- Über 40 Satellitenpositionen mit allen Frequenzen vorprogrammiert
- HDMI Ausgang
- Li-Ion-Akkupack 7,4 V / 4,3 Ah
- Data-Logger, USB-Schnittstelle, HDMI, Video in; USB2, LAN RJ45, Optical in (optional), DISEqC, 1.0 + 1.2 + SatCR-Funktion (EN50494 + 50607) für TechniRouter

Mit Sat-Expert-Funktion



Grün: gesuchter Satellit



Rot: aktuell empfangener Satellit mit Drehrichtungsanzeige zum gesuchten Satelliten



TechniSat®

Die Qualitätsmarke aus Deutschland

DigiMeter Touch

Allgemeine Merkmale

- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- Auswechselbare Eingangsbuchse: F, BNC, IEC
- RF Eingang Protektion: max. 60 VAC
- TV Analog: 5 ... 125 dB μ V
- SAT Analog: 30 ... 125 dB μ V
- SAR QPSK: 30 ... 125 dB μ V
- COFDM dem.: 30 ... 125 dB μ V
- RF Pegel: 30 ... 125 dB μ V
- Messergebnis-Indikation: PEGEL/POWER niedrig/Hoch
- File Manager: für Organisation von Programm- und Messdaten-Speicher
- ENCODER/Drehrad
- LNB-Strom Messung: 0 ... 500 mA
- Messwert-Anzeige /-Einteilung: 0.1 dB (Pegel und Power)
- Maßeinheit: dB μ V/dBm (wählbar)
- RBW @ -3dB: 100 kHz (FM), 130 kHz (TV), 4 MHz (SAT)
- Messgenauigkeit: typ. 1,5 dB SAT; 1 dB TV
- Messung Stabilität dB/°C (-10°C - 50°C): 0,03 (TV); 0,1 (SAT)
- AC/DC-Adapter: 230 VAC / 12 VDC (1A) (Steckernetzteil)
- Spannungsversorgung: 12 VDC (1A)
- Batterie Standzeit bei 25°C: ca. 4 Stunden
- Batterie-Ladezustandsalarm: Akustisch und Symbol im Display
- Batterie-Ladezeit: 2 Std. umd 50% Kapazität zu erreichen
- Anzeige Display: 7" 16:9 Farb-TFT-LCD Touchscreen
- Automatische Stromabschaltung über Timer: 5 min (Ein/Aus)
- Spannung am RF-Eingang/-Ausgang: Off, 13V, 18V, 24V, 22kHz (0,3A)
- Audio: 0,5 W Lautsprecher (regelbare Lautstärke)
- Ton/Buzzer: für Qualität oder Pegel-Indikation, wählbar
- Schnittstelle: USB 2.0
- Audio/Video Input/Output: HDMI-Ausgang

Lieferumfang

DigiMeter Touch, Tragetasche mit Trageriemen, Ladegerät/Netzteil, 12V-Ladekabel, USB-Kabel, Adapterstecker, DiSEqC-Relais

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	24 x 14 x 4	35,5 x 27 x 8,7
Gewicht	1.60kg	2.30kg

Modell	Art.Nr.	EAN
DigiMeter Touch	0000/3432	4019588034327