

## Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage

für Halbleiter-Schraubmontage

	<p>... STS</p>	<p>... STIS</p>	<p>... STSB</p>
<b>Art. Nr.</b>	<b>l</b> [mm]	$R_{th}$ [K/W]	<b>⊗</b>
<b>SK 104 25,4 ...</b>	25,4	14	TO 220/ SOT 32/ TO 3 P
<b>SK 104 38,1 ...</b>	38,1	11	TO 220/ SOT 32/ TO 3 P
<b>SK 104 50,8 ...</b>	50,8	9	TO 220/ SOT 32/ TO 3 P
<b>SK 104 63,5 ...</b>	63,5	8	TO 220/ SOT 32/ TO 3 P
<b>bitte angeben:</b>			
	... Einbauart		
	STIS = mit Lötstift		
	STIS = mit Lötstiften und Isolierring		
	STSB = mit M3 Gewindebolzen, Messing		

E = Einbauart

kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

**Oberfläche:** schwarz eloxiert

liegend für Halbleiter-Schraubmontage

<b>Art. Nr.</b>	<b>l</b> [mm]	$R_{th}$ [K/W]	<b>⊗</b>
<b>SK 104 25,4 LS</b>	25,4	14	TO 220/ SOT 32/ TO 3 P
<b>SK 104 38,1 LS</b>	38,1	11	TO 220/ SOT 32/ TO 3 P
<b>SK 104 50,8 LS</b>	50,8	9	TO 220/ SOT 32/ TO 3 P

kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage

**Oberfläche:** schwarz eloxiert