

Kontakt-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 153149A0



Produkteigenschaften

- Kompakte Kontakt-Schnittstelle, z. B. zur Integration von konventionellen Glasbruchmeldern oder Magnetkontakten in das Homematic IP Smart-Home-System
- Zuverlässige Überwachung von Fenstern oder Türen in Verbindung mit angeschlossenen Kontakten über die Homematic IP Smartphone-App – auch von unterwegs
- Lange Batterielebensdauer von bis zu 4 Jahren und autarker Betrieb ohne Anschluss an die Stromversorgung
- Einfache Verbindung mit einem Glasbruchmelder oder Magnetkontakt über ein zweiadriges Kabel
- Komfortabler Anschluss über schraublose Klemmen
- Funkkommunikation und Batteriebetrieb ermöglichen eine flexible und einfache Montage mit beiliegendem Montagematerial an einer Wand oder auf einem Fenster-/Türrahmen
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	26 x 100 x 17 mm
Gewicht	30 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	330 m

Logistische Daten

Artikelnummer	153149A0
EAN-Code	4047976531493
Kurzbezeichnung	HmIP-SCI
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	113,6 g

Lieferumfang

Homematic IP Kontakt-Schnittstelle

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)

Montagematerial (2x Klebestreifen, 2x Schrauben und 2x Dübel)

Bedienungsanleitung