


SLB4-F/A



MA 152

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil, vernickelt. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar.**

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass sheet, nickel-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm, can be bent to 90°, once only.**

Douilles rigides Ø 4 mm, adaptées à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton roulé, nickelé. À visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm, pliable une seule fois à 90°.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Mitteliefertes Montagematerial Supplied assembly material Matériel de fixation livré	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

SLB4-F/A 23.3070-*

1000 V, CAT III / 24 A

1x MUR/M12x0,75 (→ 194)
1x SSP4 (→ 194)

Ni

20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

Zubehör

Accessories

Accessoires

Rohrschlüssel: SS2, SS425 (→ Seite 196)
Flachsteckhülse: FSH4,8x0,8 (→ Seite 196)

Tube spanners: SS2, SS425 (→ page 196)
Flat connecting receptacle: FSH4,8x0,8 (→ page 196)

Clés spéciales : SS2, SS425 (→ page 196)
Cosse plate : FSH4,8x0,8 (→ page 196)