

Türschlossantrieb – pro

HmIP-DLP, HmIP-DLP-A, HmIP-DLP-AS, HmIP-DLP-WS

Der besonders schmale Türschlossantrieb – pro macht das Entriegeln, Verriegeln und Öffnen von Haustüren smart – ganz bequem per Keypad, Sprachsteuerung oder App. Die Konfiguration, z. B. von Zeitprofilen und Zugangsberechtigungen, erfolgt intuitiv über die Homematic IP App. Über integrierte Sabotagesensoren können Demontage oder Manipulationsversuche erkannt werden. Der Türschlossantrieb kann einfach per Klebe-, Klemm- oder Schraubmontage an der Tür befestigt werden. Er ist universell einsetzbar für alle Standard-Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion oder Knaufzylinder.



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	4x 1,5 V LR6/Mignon/AA, 4x 1,2 V HR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	1,5 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	–10 bis +55 °C
Gewicht (inkl. Batterien)	320 g
Abmessungen (B x H x T)	43 x 131 x 55 mm
Funk-Frequenzband	868,0–868,6 MHz / 869,4–869,65 MHz

HIGHLIGHTS

- einfache Nachrüstung ohne Austausch der Schließanlage
- Tür öffnen, verriegeln und Status jederzeit im Blick
- Automatische Verriegelung für mehr Sicherheit
- erkennt Aufbruchversuche, Manipulationen und Erschütterungen zuverlässig
- kraftvoller Motor mit optionalem Flüstermodus und langer Batterielaufzeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Sicherheit und Alarm, Zutritt

LIEFERUMFANG

Türschlossantrieb – pro
4x 1,5 V LR6/Mignon/AA
1x Doppelseitiges Klebepad
1x Türmagnet
Bedienungsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Farbe	Weiß	Anthrazit	Anthrazit-Silber	Weiß-Silber
Artikelnummer	161671A0	162500A0	162826A0	162822A0
EAN-Code	4047976616718	4047976625000	4047976628261	4047976628223
Kurzbezeichnung	HmIP-DLP	HmIP-DLP-A	HmIP-DLP-AS	HmIP-DLP-WS
Verpackungseinheit	32			
Maße Verpackung	184 x 140 x 73 mm			
Gewicht inkl. Verpackung	529,6 g			

KOMFORTABELE ZUTRITTSSTEUERUNG

Komfortables Verriegeln, Entriegeln und sogar Öffnen der Haustür ist jetzt jederzeit von unterwegs oder vom Sofa aus möglich. Einfach per Homematic IP App oder Schlüsselbundfernbedienung.

Ein weiterer Vorteil: Das sichere Verriegeln der Tür ist auch ganz bequem per Sprachsteuerung (mit Amazon Alexa oder Google Home) möglich.

EINFACH BESTIMMEN, WER EINTRETEN DARF

Dank konfigurierbarer Zugangsberechtigungen kann der Zugang zum Smart Home individuell verwaltet werden – egal für welchen Wochentag oder Zeitpunkt. Die Haustür kann nur dann geöffnet werden, wenn der Bewohner es möchte. So können z. B. Reinigungskräfte oder Pflegedienste per Schlüsselbundfernbedienung zu bestimmten Zeiten und optional auch nur während eines vorher festgelegten Zeitraum (Start-/Enddatum und Uhrzeit) ins Haus kommen.

IST DIE HAUSTÜR WIRKLICH ABGESCHLOSSEN?

Dank dem zeitabhängigen Verriegeln wird diese Frage überflüssig. Zu einem gewünschten Zeitpunkt wird die Haustür automatisch verriegelt (z. B. über Nacht). Dadurch wird nicht nur die Sicherheit im Smart Home erhöht, sondern bleibt auch der unnötige Kontrollgang zur Haustür erspart.

Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann die Haustür nach jedem entriegeln automatisch wieder verriegeln lassen. Zeitpunkte und Verzögerungszeiten sind individuell über die App einstellbar.

ABSOLUT SICHER

Mehrere integrierte Sensoren überwachen permanent den Tür- und Schlosszustand. Dazu zählen Erschütterungssensoren, die Betätigungsrichtungserkennung bei manueller Betätigung (außen mit Schlüssel oder innen mit dem Drehrad), Blockier- und Fehlererkennung sowie die Türzustandserfassung (Offen/Geschlossen). Es meldet Auffälligkeiten wie Aufbruchversuche, Erschütterungen oder Manipulationen. Zusätzlich erkennt die integrierte Demontageerkennung, ob z. B. Handlungsbedarf in der Ferienwohnung besteht.

Selbst wenn das Smart-Home-System einmal nicht erreichbar ist, bleibt Ihr Zuhause geschützt. Das Schloss kann bei Manipulation oder Aufbruch direkt eine Sirene auslösen – ganz ohne Internetverbindung.

EINFACH UND SMART NACHGERÜSTET

Das Gerät unterstützt Klebe-, Klemm- und Schraubmontage und ist damit für nahezu alle gängigen EU-Profilzylinder sowie spanische TESA-Rosetten geeignet. Selbst bei 0 mm Zylinderüberstand ist eine Montage per Klebmontage möglich. Unterschiedliche Rosetengeometrien und Schraubenabstände werden durch passende Adapterlösungen abgedeckt. So lässt es sich z. B. bei Ovalrosetten oder Rundrosetten (Adapter erforderlich) direkt auf das Türblatt montieren – ideal für Nachrüstungen ohne bauliche Veränderungen an Tür oder Schloss.

ZAHLREICHE WEITERE VORTEILE

- Pro Türschlossantrieb können bis zu 8 Zutrittsberechtigungen mit individuellen Zeitprofilen erstellt werden
- Manuelles Öffnen und Schließen jederzeit am Drehrad möglich (Notfunktion)
- Von außen kann die Tür auch weiterhin mit einem gewöhnlichen Schlüssel geöffnet werden
- Persönliche PINs zum Schutz vor ungewollter Bedienung per App
- Umweltschonender Betrieb bei Verwendung von NiMH-Akkus Typ HR6