

Video-Türklingel

HmIP-CODB, HmIP-CODB-A

Die lässt sich einfach in das Homematic IP Smart Home integrieren und erweitert das Alarmsystem um eine zuverlässige Videoüberwachung im Außenbereich. Live-Video- und Audiostreams lassen sich jederzeit über die Homematic IP App abrufen. Die intelligente Bewegungserkennung erfasst relevante Ereignisse automatisch und meldet sie per Push-Mitteilung.



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung Steckernetzteil	5 V DC (SELV)
Versorgungsspannung Steckernetzteil (Eingang)	Laden über USB-C oder permanent / 100 V–240 VAC / 50 Hz
Stromaufnahme Steckernetzteil (max.)	1.000 mA
Stromaufnahme im Ruhebetrieb	800 µA
Leistungsaufnahme Steckernetzteil	2,0 W
Schutzart	IP65
2-Wege-Audio	Vollduplex
Auflösung	3 MP
Bildsensor	1/2.8" 3 Megapixel CMOS
Bitrate	32 Kbps – 2 Mbps
Effektive Pixel	1984 (H) x 1488 (V)
Framrate	1–25 fps
Kompressionsverfahren	H.265
Linse	3.2 mm @ F2.0, 56°/104°/125°
Min. Helligkeit	Farbe: 0.1 Lux @ F2.0, Schwarz/Weiß: 0.01 Lux @ F2.0
Speicher lokal und Cloud	256 GB, 6 s (Event)
WLAN-Frequenzen	2412–2472 MHz (max. power <20 dBm)
Unterstützte Speicherkarten	FAT32-Dateisystem-formatierte microSD-/microSDHC-Speicherkarte
Umgebungstemperatur	–20 bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T)	57 x 41 x 145 mm
Gewicht	200 g g

HIGHLIGHTS

- Klingelfunktion mit Videoübertragung
- Klare Aufnahmen dank Tag- & Nachtmodus
- Lokale KI-Erkennung von Geräuschen und Bewegungen
- Aufnahmefunktion
- Flexible Stromversorgung über Akku oder feste Stromversorgung
- Gegensprechfunktion

ANWENDUNGSBEREICHE

Sicherheit und Alarm, Zutritt

LIEFERUMFANG

Video-Türklingel
4x Schrauben
4x Dübel
1x Schraubendreher
1x USB-C-/USB-A-Kabel, Länge: 0,5 m
1x Pin Tool (für Reset-Knopf)
Bedienungsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Farbe	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	162945A0	162946A0
EAN-Code	4047976629459	4047976629466
Kurzbezeichnung	HmIP-CODB	HmIP-CODB-A
Verpackungseinheit	20	
Maße Verpackung	215 x 108 x 81 mm	
Gewicht inkl. Verpackung	535 g	

LIVE-ÜBERTRAGUNG

Die Live-Übertragung ermöglicht jederzeit einen direkten Zugriff auf Video und Audio per App. Nutzer können in Echtzeit sehen und hören, was vor der Tür passiert.

ZUVERLÄSSIGE BEWEGUNGSERKENNUNG FÜR SOFORTIGE BENACHRICHTIGUNG

Die integrierte Bewegungserkennung überwacht den Außenbereich kontinuierlich und meldet erkannte Aktivitäten umgehend per Push-Mitteilung. Dadurch erhalten Nutzer sicherheitsrelevante Informationen in Echtzeit und können unmittelbar reagieren. Durch die individuell einstellbaren Überwachungszonen lässt sich die Erkennungsgenauigkeit gezielt anpassen, wodurch Fehlalarme reduziert und die Systemzuverlässigkeit erhöht werden.

FLEXIBLE AUFZEICHNUNGSOPTIONEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE EINSATZZWECKE

Die Kamera kann rund um die Uhr auf eine SD-Karte aufzeichnen oder kurze Ereignisclips in der Cloud speichern. Nutzer können so zwischen dauerhafter oder ereignisbasierter Speicherung wählen. Beide Varianten sind direkt in der App abrufbar, sodass wichtige Aufnahmen jederzeit verfügbar sind.

LEISTUNGSSTARKE BILDQUALITÄT BEI TAG UND NACHT

Die liefert auch bei schwacher oder fehlender Beleuchtung klare und gut erkennbare Aufnahmen. Ein automatischer Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus stellt sicher, dass die Bildqualität zu jeder Tageszeit konstant hoch bleibt – ohne den Einsatz zusätzlicher Lichtquellen. Dadurch wird eine permanente und verlässliche Überwachung sichergestellt.

KI-ANALYSE FÜR INDIVIDUELLE EINSATZZWECKE

Die lokale KI-Erkennung analysiert Geräusche und Bewegungen direkt im Gerät, um relevante Ereignisse zuverlässig zu identifizieren und Fehlalarme zu reduzieren.

KLINGELFUNKTION MIT VIDEOÜBERTRAGUNG

Die Klingelfunktion mit Videoübertragung ermöglicht es, Besucher unmittelbar zu erkennen und sie über die Homematic IP App in Echtzeit zu sehen und zu hören. Beim Betätigen der Klingel wird automatisch ein Livebild übertragen, sodass jederzeit eine direkte Kommunikation möglich ist. Dank integrierter Vollduplex-Gesprächsfunktion können Gespräche klar und ohne Verzögerung geführt werden und ermöglichen eine zuverlässige Interaktion mit Besuchern.

FLEXIBLE STROMVERSORGUNG

Die Kamera kann wahlweise über einen langlebigen Akku oder über eine feste Stromversorgung (12–24 VAC) betrieben werden. Dank der mitgelieferten Wandhalterung lässt sich das Gerät einfach montieren und zum Aufladen bequem abnehmen.

FARBSICHT BEI BEWEGUNGSERKENNUNG

Die Kamera aktiviert bei erkannter Bewegung ein weißes LED-Licht, sodass Aufnahmen auch im Dunkeln in voller Farbe erfolgen.