

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 18. Dez 2019 16:19
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **20300545**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aquafix Sensor 150 white**



Technik

Produktdaten

Länge [mm] **1500**
Breite [mm] **60**
Höhe [mm] **70**
Gewicht [g] **1200,00**
Schutzglas **nein**
UVSchutz **nein**

Aussenanwendung **nein**
Coolbeam **nein**
Hotbeam **nein**
stossfest **nein**
Feuchteempfindlich **nein**
Austausch stromlos **nein**
Freibrennbetrieb **nein**

Nicht in Reflektoren **nein**
Belüftung erforderlich **nein**
CE **ja**
GOSTR **nein**
Marke **Müller-Licht**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **220-**
Spannung Bemesswert [V] **240**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **230**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **46,00**
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] **46,00**
4536,00

Lebensdauer Nominalwert [h] **30000**
Lebensdauer Bemesswert [h] **30000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50**
Stromart **AC**
Nom. Stromstärke [mA] **210**
Elektrischer Leistungsfaktor [>] **0,90**
Zündzeit [sec.] [<] **0,5**
Dimmbarkeit **nein**

Schaltzyklen bis Ausfall **15000**
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] **46**
Ausfallrate 1000h [%] [<=] **5,00**
Lebensdauerfaktor 6000 [h] **0,90**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **4200**
Lichtstrom Bemesswert [lm] **4200**
Abstrahlwinkel Nominalwert [°] **180**
Abstrahlwinkel Bemesswert [°] **180**

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **91**
Kelvin [K] **4000**
Lichtfarbe **neutralwhite**
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=] **80**
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] **6**

Flimmerfaktor [<=] **10,00**
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=] **0,80**
Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=] **0,70**
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] **1,00**
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] **2,00**

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt **ja**

Leuchtendaten

Kabelende **Direktanschluß**

Schutzart **II**

Info_auf_DB

Sensordaten

Ultraschall-/Mikrowellen-Sensor
Typ
Reichweite Min. [cm] **200**

Reichweite Max. [cm] **800**
Aktivitätsdauer **8 sec. - 12 min.**
Entfernung **2-8 m**
Lux **2-2000**

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g] **280,00**

Stück **1**
Inhalt (Produkte) **1**

Barcode1 **4004894859047**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Blister

Gewicht [g] **0,00**

Barcode1 **4004894859054**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194004894859057300002**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Innerbox

Gewicht [g] **450,00**
Stück **2**

Tray

Gewicht [g] **0,00**

Gewicht [g] **0,00**

Shrink

Gewicht [g] **0,00**

Gewicht [g] **0,00**

Transportkarton

Gewicht [g] **1200,00**
Stück **12**

Barcode1 **4004894859061**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194004894859064300012**

Barcodetyp 2 **EAN128**
CE **nein**
WEEE **nein**

Manual

Hinweise

Komponentenliste **Luminaire with integrated LED; 2x metal clips, 4x screws, 4x dowels, 3x cable clips, instruction sheet, WEEE-sheet**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 18. Dez 2019 16:19
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20300545**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aquafix Sensor 150 white**



Spektrum

