

## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	20000098
Barcode Box,Bli	4018412343802
Bezeichnung	Olus Sensor 80
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Unterbauleuchten
Zolltarifnummer	94051040900
<b>Elektrische Daten</b>	
Dimmbarkeit	nein
Elektr. Verschiebungsfaktor	0,88
Elektrischer Leistungsfaktor	0,50
Frequenz Nominalwert <b>[Hz]</b>	50
Gewichteter Verbrauch <b>[kWh/1000h]</b>	11
Lebensdauer Bemesswert <b>[h]</b>	25000
Lebensdauer Nominalwert <b>[h]</b>	25000
Leistungsaufnahme Bemesswert <b>[W]</b>	11,0
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) <b>[W]</b>	918,00
Leistungsaufnahme Nominalwert <b>[W]</b>	11,00
Nom. Stromstärke <b>[mA]</b>	50
Schaltzyklen bis Ausfall <b>[x]</b>	50000
Spannung Nominalwert <b>[V]</b>	220-240
Stromart	AC
<b>Innerbox</b>	
Barcode1	4018412655646
Stück	4
<b>Leuchtendaten</b>	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Kabellaenge <b>[mm]</b>	1500
Schutzklasse	II
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Abstrahlwinkel Bemesswert <b>[°]</b>	105
Abstrahlwinkel Nominalwert <b>[°]</b>	105
Farbkonsistenz initial	6
Farbwiedergabeeigenschaft Ra <b>[Ra≥]</b>	80
Lichtausbeute Nominalwert <b>[lm/W]</b>	77
Lichtfarbe	Change Tone (3000 K/4000 K)
Lichtstrom Bemesswert <b>[lm]</b>	850
Lichtstrom Nominalwert <b>[lm]</b>	850
<b>Produktdaten</b>	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Breite <b>[mm]</b>	33

CE	nein
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	nein
Freibrennbetrieb	nein
GOSTR	nein
Gewicht <b>[g]</b>	320,00
Höhe <b>[mm]</b>	10
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	72
Länge <b>[mm]</b>	800
Marke	Müller-Licht
Nicht in Reflektoren	nein
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
<b>Transportkarton</b>	
Barcode1	4018412343819
Stück	24
<b>Umwelteigenschaften</b>	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
<b>Vorschaltgerät</b>	
Typ	EBS012B-120100AG-P
<b>Zusatz</b>	
Abmessung <b>[mm]</b>	800x33x10
Inhalt	1/BOX
Modellgruppe	Unterbauleuchten