

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Dez 2019 10:01
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **400385**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Downlight 7W 230V 430lm RGB+2700K IP44 inkl.FB**



Technik

Produktdaten		UVSchutz	nein	Freibrennbetrieb	nein
Brennlage	u360	Aussenanwendung	nein	Nicht in Reflektoren	nein
Länge [mm]	90	Coolbeam	nein	Belüftung erforderlich	nein
Breite [mm]	90	Hotbeam	nein	CE	ja
Höhe [mm]	50	stossfest	nein	GS	TÜV
Gewicht [g]	87,00	Feuchteempfindlich	nein	GOSTR	nein
Schutzglas	nein	Austausch stromlos	nein	Marke	Müller-Licht
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	25000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
	220-	Lebensdauer Bemesswert [h]	25000	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	7
Spannung Nominalwert [V]	240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Spannung Bemesswert [V]	230	Stromart	AC	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	7,00	Nom. Stromstärke [mA]	60		
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	7,00	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,50		
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)		Zündzeit [sec.] [<]	0,5		
[W]	464,40	Dimmbarkeit	nein		
Lichttechnische Daten		Kelvin [K]	2700	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80
Lichtstrom Nominalwert [lm]	430	Lichtfarbe	RGB+	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Bemesswert [lm]	430	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	80	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	100	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	61	Flimmerfaktor [<=]	10,00		
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	ja		
Batteriedetails		Anzahl	1	Spannung [V]	3,00
Marke	Dongguan Tianqui Enterprise	Batterie			
enthalten	ja	Typengruppe	Primär		
Leuchtendaten		Kabelmantel	Kunststoff	Deckenausschnitt [mm]	72
	Aderendhül-	Kabellänge [mm]	50	Schutzart	II
Kabelende	sen	Leuchten-Lichtstrom Bemesswert			
Kabelart	2x0.75²	[lm]	430		

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox		Stück	1	Barcode1	4018412343086
Gewicht [g]	128,00	Inhalt (Produkte)	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Barcode1	4018412343093	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	135,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	2	Barcode2	0194018412343096300002		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412343109	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	425,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	20	Barcode2	0194018412343102300020	WEEE	nein

Hinweise

Komponentenliste **LED Downlight RGB+2700K**
cut out size 72mm
with waterproof washer IP44
with connection box
but without cable
incl. Remote control + batte-
ries
+Manual

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 19. Dez 2019 10:01
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400385**
Warengruppe: **LED/Wand- und Deckenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Downlight 7W 230V 430lm RGB+2700K IP44 inkl.FB**



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

