

Beschreibung



Der commeo Timer BT steuert leitungsgebundene Antriebe, egal ob Rollläden, Markise oder Jalousie. Alternativ können auch andere elektrische Verbraucher mit der commeo Timer BT angesteuert werden. Zur direkten Bedienung am Gerät besitzt der commeo Timer BT eine Lokalbedienung inkl. der Abschaltung von Automatikfunktionen wie z.B. Schaltuhren. Weitere Nebenstelleneingänge am commeo Timer BT erlaubt es lokale, bzw. automatische Gruppenfahrten von externen Steuerungen auszuführen.

Die integrierte SELVE commeo Funktechnologie im commeo Timer BT erlaubt Ihnen die direkte Anbindung von SELVE commeo Produkten. So kann der commeo Timer BT auch direkt mit einer zusätzlichen commeo Fernbedienung (z.B. commeo Send) bedient werden.

Über die kostenlose Bluetooth®-App für iOS und Android können in dem commeo Timer BT individuelle Schaltzeiten und Fahrziele hinterlegt werden. Das Hinzufügen von weiteren commeo Funkaktoren verwandelt den commeo Timer BT in eine kleine commeo Raumzentrale.

Features

- Potentialfreier Ausgang für die Ansteuerung des Verbrauchers.
- Direktes Bedienen am Gerät über AUF, STOP, AB + Schiebeschalter für Automatikabschaltung.
- Frei wählbare Zwischenpositionen für Beschattung oder Lüftung einstellbar.
- Niederspannungsnebenstelle für lokale, bzw. automatische Gruppenfahrten.
- Konfiguration und Bedienung via kostenloser Bluetooth®-App.
- Bedienung des Motors via SELVE commeo Funktechnologie.
- Verwaltung von bis zu 8 weiteren SELVE commeo Funkantrieben direkt über den Timer.
- Verwaltung von bis zu 32 individuell konfigurierbaren Schaltzeiten.

Technische Daten

Artikelnummer:	29 77 01
Artikelbezeichnung:	commeo Timer BT
Barcode EAN-13:	4039092112601
Nennspannung:	230-240 V AC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	< 1,4 W
Schaltstrom:	max. 5 A / 250 V AC bei $\cos \varphi = 1$
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II nach bestimmungsgemäßer Montage
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 °C bis +55 °C
Montage:	Unterputz \varnothing 60 mm x 35 mm (Einbautiefe)
Abmessungen:	80 mm x 80 mm x 45 mm
Funkfrequenz:	868,1 MHz (commeo)
Max. Sendeleistung:	10 mW (commeo)
Bluetooth®-Version:	4.2 Low Energy (LE)
App-Versionen:	Android™ 5.1 oder höher / Apple® iOS 9.1 oder höher

	Datum	Name	Unterschrift
Erstellt	16.04.2018	Werner	