

PH CHECK Serie / series

Instrumente zur pH und Temperaturmessung
Easy tester instrument for pH measuring and temperature



5040-0301

pH
0°C...+50°C

Produktmerkmale

- IP65 spritzwassergeschützt
- besonders geeignet auch zum Messen in schlanken Gebinden
- Einfache Eintasten-Kalibrierfunktion
- 1 – 3-Punkt Kalibrierung möglich
- HOLD-Funktion
- Batterie-Statusanzeige
- Geteiltes Display mit automatischer Temperaturkompensation

Elektrode

- Fest angeschlossene Stabelektrode aus Kunststoff Ø12 mm Länge 120 mm

Anwendungsbereiche

- Qualitätsüberwachung im Labor
- Überprüfung von Brauchwasser
- Überprüfung von Solaranlagen
- Schnelle und genaue Bestimmung der Wasserqualität
- pH-Wert Messung in:
Aquarien, Brauereien und Laboren.

Product features

- IP65 water proof
- for testing in container with lim. opening size
- One touch auto-calibration
- 1 – 3-Point calibration
- HOLD-Funktion
- Battery low indicator
- Dual display with automatic temperature compensation

Electrode

- Fix mounted 120 mm long pH electrode with small diameter of 12 mm

Areas of application

- Quality management in laboratories
- Verification of sanitary water
- Verification of solar collectors
- Quick and accurate determination of water quality
- pH value measurement in:
Aquariums, breweries and laboratories.

PH CHECK G pH/°C



5040-0302

Produktmerkmale

- siehe PH CHECK

Elektrode

- Fest angeschlossene Stabelektrode aus Glas Ø12 mm Länge 120 mm
- speziell zur Messung in aggressiven Medien

Anwendungsbereiche

- siehe PH CHECK

Product features

- see PH CHECK

Electrode

- Fix mounted 120 mm long pH electrode off glass with small diameter of 12 mm
- especially for measuring in aggressive media

Areas of application

- see PH CHECK