

Vergleich BRAUN ScoutingCams

Modell	BLACK300	BLACK700	BLACK500 Mini	BLACK800 WiFi	BLACK1300
Artikelnummer	57660	57663	57665	57666	57667
EAN	4000567576600	4000567576631	4000567576655	4000567576662	4000567576679
Bildsensor	5MP	5MP	5MP	8MP	13MP
Speichermedium	micro SD (max 32 GB)	micro SD (max 32 GB)	micro SD (max 32 GB)	SD (max. 32GB)	SD (Max. 128 GB)
Objektiv	FOV=60°	FOV=90°	FOV=70°	FOV=90°	FOV=90°
Abmessungen	145x80x55 mm	175x85x45 mm	104x74.6x43 mm	95x137.5x64 mm	138x97x83 mm
Gewicht (ohne Batterien)	286g	200g	144g	292g	264g
Display	2" TFT LCD Farbdisplay	2" TFT LCD Farbdisplay	1.9" TFT LCD Farbdisplay	2" LCD Farbdisplay	2" TFT LCD Farbdisplay
PIR-Sensor Erfassungswinkel	60°	120°	40°	120°	120°
PIR Sensorempfindlichkeit	-	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering
Anzahl Bewegungssensoren	1	1	1	3	3
Laserpointer zur Ausrichtung	Ja	Ja	-	-	-
IR LEDs	40 Stück (850 nm)	48 Stück (850 nm)	2 Stück High Power (850 nm)	34 Stück (850 nm)	40 Stück (850 nm)
Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz	20m	20m	20m	20m	20m
Auslösezeit	1.0 sec	0.5 sec	0.45 sec	0.6 sec	0.5 sec
Belichtung	Automatisch (optional ISO 100/200/400)	Automatisch (optional ISO 100/200/400)	Automatisch	Automatisch	Automatisch
IR LEDs Reichweitenregulierung	-	-	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering	-
Auslöseintervall	1/5/10/30 sec/min	1/5/10/30 sec/min	5 sec - 60 min	5 sec - 60 min	5 sec - 60 min
Bildauflösung	12/8/5 MP	16/12/8 MP	16/12/8/5/3/1 MP	24/20/16/12/10/8/5/3/2 MP	48/30/24/20/16/13/8/5/3 MP
Serienbilderstellung	1/3/6/9 Bilder	1/3/6/9 Bilder	1/2/3 Bilder	1/2/3 Bilder	1/2/3 Bilder
Videoauflösung	1080P/720P/VGA @ 30 fps	1080P/720P/VGA @ 30 fps	1080p @ 15 fps, 720p/VGA @ 30 fps	1296P/1080P/720P/VGA @ 30 fps	4K @ 10 fps/2.7K @ 20 fps/1080p/720P/VGA @ 30 fps
Videolänge	10/30/60/90 sec	10/30/60/90 sec	3 sec - 10 min	5 - 180 sec	3 sec - 10 min
Dateiformat	JPG & MOV	JPG & MOV	JPG & AVI	JPG & MP4	JPG & AVI
Mikrofon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lautsprecher	-	-	Ja	Ja	Ja
Zeit- und Datumangabe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mondphasenangabe	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Temperaturangabe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kennwortschutz	4 Ziffern	4 Ziffern	4 Ziffern	Ja	Ja
Aufnahmezeitraum	1 sec - 24 h	1 sec - 24 h	1 sec - 24 h	2x (1 sec - 24 h)	1 sec - 24 h
Zeitrafferaufnahmen	5/30/60 min	5/30/60 min	3 sec - 24 h	5 sec - 24 h	3 sec - 24 h
Endlosaufnahme	-	-	Ja	-	Ja
Standby-Stromverbrauch	0,2 mA	0,2 mA	-	-	0,3 mA
Standby-Zeit	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate
Anschlüsse	TV Out (NTSC/PAL), micro USB, micro SD, 9V DC	micro USB, micro SD, 9V DC	mini USB, micro SD, 6V DC	AV out, mini USB, SD, 6V DC	SD, mini USB, 6V DC
Befestigungsmöglichkeiten	Gurt / 1/4" Stativgewinde	Gurt / 1/4" Stativgewinde	Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung	Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung	Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung
Einsatztemperatur	-30°C ~ +70°C	-20°C ~ +60°C	-7°C ~ +40°C	-20°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C
Stromversorgung	8x AA Batterie oder 9V 2A Netzteil	6x AA Batterie oder 9V 2A Netzteil	4x AA Batterie oder 6v 1.5A Netzteil	8x AA Batterie oder 6V 2A Netzteil	8x AA Batterie oder 6V 2A Netzteil
Wasserschutz-Grad	IP65	IP65	IP56	IP66	IP66
Klickgeräusch beim Umschalten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beleuchtetes Bedienfeld	-	-	-	-	-
Frequenz 2G GSM	-	-	-	-	-
Frequenz 3G UMTS/HSPA	-	-	-	-	-
MMS zu Mobiltelefon/Email	-	-	-	-	-
SMTP zu Email	-	-	-	-	-
Steuerbar per SMS	-	-	-	-	-
Systemvoraussetzungen	-	-	-	-	-
WiFi	-	-	-	Ja (via APP)	-

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten