

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



29000
LED Unterbauleuchte MIAMI 5W 350mm warmweiss
4002940290004
hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
klare Schutzglasscheibe
30 warmweiße SMD LED, 370 Lumen
Lebensdauer 25.000 Std.
schwenkbarer, festverbauter LED_Einsatz 35° bis 120°
integriertes LED Vorschaltgerät
mit 1,8 m Anschlusskabel + Eurostecker
Kippschalter + Befestigungsmaterial
Abstrahlwinkel 110°

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051091900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Glas
Produktfarbe	silber
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	350,00
Produktbreite in mm	85
Produkthöhe in mm	35

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	40
Nennleistungsaufnahme in W	5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	5
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	12500
Trafo Leistung in W	6
Trafo Spannung primär in V	220-240V
Trafo Spannung sekundär in V	33V
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	0

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	30
Nennlichtstrom in lm	370

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Bemessungslichtstrom in lm	370
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,55
Zündzeit in Sekunden	1,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Nomineller Halbwertswinkel in °	110
Bemessungshalbwertswinkel in °	110

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1800

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung
----------------	--------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	45
Tiefe Einzelverpackung in mm	370
Höhe Einzelverpackung in mm	105

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	310
Tiefe Versandkarton in mm	405
Höhe Versandkarton in mm	255
Bruttogewicht Versandkarton in kg	9
Palettenabnahme in Stk	416

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254