

# PRODUKTDATENBLATT

## DoorLED Down Silver

Door LED Down | Tragbare Leuchten für Eingangsbereiche, Lichtaustritt unten



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Eingangsbeleuchtung
- Korridore
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schutzart: IP54



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	0,95 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie
<b>Nennspannung</b>	4.5 V
<b>Netzfrequenz</b>	0 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	40 lm
<b>Lichtausbeute</b>	42 lm/W

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	102,5 mm
<b>Breite</b>	92,4 mm
<b>Höhe</b>	36,5 mm
<b>Produktgewicht</b>	154,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 4x 1,5 V LR6 (AA)

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075267824	Blister 1	39 mm x 140 mm x 195 mm	178,00 g	1.06 dm <sup>3</sup>
4058075267831	Versandschachtel 6	247 mm x 154 mm x 210 mm	1202,00 g	7.99 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.