

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

27630
LED Einbauleuchte NIZZA weiss 2700K warmweiss 12 2
4002940276305
Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
matte Abdeckung
12 warmweisse LED, 23 Lumen
Lebensdauer 30.000 Std.
inklusive externes elektronisches LED Vorschaltgerät
mit 80mm Verbindungskabel
flackerfreier Sofortstart
flache Bauform
einfache Montage
Zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind 4 Klammern für UP-
2 Klammern für den Deckeneinbau
für den Innenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051098900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium / aluminum
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	185
Produkthöhe in mm	40
Produkttiefe in mm	125
Außendurchmesser in mm	74
Aufbauhöhe in mm	2
Einbaudurchmesser in mm	60
Einbautiefe in mm	20

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 12V DC
Schutzklasse	III
Stromstärke in mA	350
Nennleistungsaufnahme in W	2,2
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2,2
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000

Trafo Leistung in W	3,6
Trafo Spannung primär in V	220-240V AC
Trafo Spannung sekundär in V	12V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	39x28x22mm

Angaben

Daten

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	12
Nennlichtstrom in lm	23
Bemessungslichtstrom in lm	23
Farbtemperatur in K	2700
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Länge Verbindungsleitung in mm	80

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	185
Tiefe Einzelverpackung in mm	125
Höhe Einzelverpackung in mm	40

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	380
Tiefe Versandkarton in mm	268
Höhe Versandkarton in mm	240
Bruttogewicht Versandkarton in kg	3,74
Palettenabnahme in Stk	800

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254