

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)

500954  
LED Einbaustrahler DL6809 nickel matt 7W 525lm war  
4002940019162  
- hochwertiges Gehäuse aus Aluminium  
- 1 warmweiße Bridgelux COB LED, 525 Lumen  
- dimm to warm 2000 - 2800 Kelvin  
- 50.000 Stunden Lebensdauer  
- 24° schwenkbar  
- rundum drehbar über Federsystem  
- Abstrahlwinkel 45°  
- externes Vorschaltgerät und Anschlussbox inklusive IP20  
- Strahler mit 150mm Verbindungskabel + Buchse  
- Vorschaltgerät mit sek. 150mm Kabel + Stecker, prim. 100mm  
- für Feuchträume geeignet IP44



**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos. 94051098900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic  
Produktfarbe nickel matt/ nickel matt  
CE Ja  
Schutzscheibe Ja  
Schutzgrad IP 44

**Abmessungen Produkt in mm**

Außendurchmesser in mm 79  
Aufbauhöhe in mm 2,8  
Einbaudurchmesser in mm 68  
Einbautiefe in mm 34

**Elektronische Daten**

Spannung in V 230  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 13-16, 350mA  
Schutzklasse III  
Stromstärke in mA 600  
Nennleistungsaufnahme in W 7  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 7  
Nennlebensdauer in h 50000  
Bemessungslebensdauer in h 50000  
Zahl der Schaltzyklen 25000  
  
Trafo Leistung in W 7  
Trafo Spannung primär in V 220-240  
Trafo Spannung sekundär in V 13-16, 350mA  
Trafo Schutzklasse II  
Trafo Schutzgrad IP 20  
Trafo Maße in mm 85x26x40

**Lichttechnische Daten**

Anzahl der LED 1  
Nennlichtstrom in lm 525

## Angaben

## Daten

---

Bemessungslichtstrom in lm	525
Farbtemperatur in K	2800
Lichtfarbe	warmweiß,2000K bis 2800K dimm to warm / warm white, 2000k to
Abstrahlwinkel	45
Farbwiedergabeindex Ra	92
dimmbar	ja, dimm to warm / yes, dimmable to warm
Elektrischer Leistungsfaktor	0,95
Nomineller Halbwertswinkel in °	45
Bemessungshalbwertswinkel in °	45

## Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Verteiler	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Vorschaltgerät	1
Länge Verbindungsleitung in mm	500

## Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

## Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	110
Tiefe Einzelverpackung in mm	110
Höhe Einzelverpackung in mm	85

## Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	580
Tiefe Versandkarton in mm	455
Höhe Versandkarton in mm	255
Bruttogewicht Versandkarton in kg	15,4
Palettenabnahme in Stk	600

## VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	50
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254