

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

| | |
|----------------------|--|
| Artikelnr. | 98407 |
| Artikelbezeichnung | LED Unterbauleuchte Cortina 2,4W, 140lm, 100°, mit |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940019001 |
| | Gehäuse aus hochwertigem Aluminium |
| | 2,4W, 24 warmweiße 3014 SMD LED, 140 lm |
| | Abstrahlwinkel 100° |
| | Lichtfarben einstellbar von 2900-6500K |
| | stufenlos einstell- und dimmbar |
| | inkl. 2m Anschlusskable + Mini Stecker |
| | Ersatzartikel zu Set 23019 |
| | für den Innenbereich |

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------|---|
| Zollpos. | 94054099900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic |
| Produktfarbe | Silber/ silver |
| CE | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|---------------------|--------|
| Produktlänge in mm | 200,00 |
| Produktbreite in mm | 50 |
| Produktgröße in mm | 6 |

Elektronische Daten

| | |
|---|-----------------|
| Spannung in V | 120 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC, 12V DC |
| Schutzklasse | III |
| Nennleistungsaufnahme in W | 2,4 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 2,4 |
| Nennlebensdauer in h | 25000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 25000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 10000 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--|--|
| Anzahl der LED | 24 |
| Nennlichtstrom in lm | 140 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 140 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Lichtfarbe | warmweiß bis tageslichtweiß / warm white to cool white |
| Abstrahlwinkel | 100 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | ja / yes |
| Zündzeit in Sekunden | 0,1 |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 0,1 |
| Farbkonsistenz in SDCM | 6 |
| Nomineller Halbwertswinkel in ° | 100 |
| Bemessungshalbwertswinkel in ° | 100 |

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|------------------------------|------|
| Länge Anschlussleitung in mm | 2000 |
|------------------------------|------|

Verpackung

| | |
|----------------|--|
| Verpackungsart | HEITRONIC Polybeutel / heitronic polybag |
|----------------|--|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 203 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 55 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 23 |

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|-----------------------------------|------|
| Breite Versandkarton in mm | 400 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 400 |
| Höhe Versandkarton in mm | 160 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 9,79 |
| Palettenabnahme in Stk | 2100 |

VPE

| | |
|-------------------------|----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 50 |
|-------------------------|----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254