

### USB Ultra Schnell-Reiselader „GaNto“ 65 Watt GaN Technologie – Fast Charge / PowerDelivery




**GaN**  
Technology

Art. Nr.: 260711

Art. Nr.: 260728



Ultra Fast Charger



100-240V AC  
Input



65 Watts  
TOTAL POWER



USB-A  
FC  
Fast Charge



Type-C™  
PDI/FC  
Power Delivery &  
Fast Charge



Type-C™  
PDI/FC/PPS  
Power Delivery,  
Fast Charge & PPS

Produkt Info



**Ultrakompakter, leistungsstarker Schnell-Reiselader mit USB-A und zwei USB Type-C™ Anschlüssen zum schnellen Aufladen von allen Type-C und USB-A kompatiblen Geräten. Der USB-A Anschluss verfügt über Fast Charge Technologie und liefert bis zu 18 Watt Leistung. Die beiden Type-C Anschlüsse sind mit Fast Charge und Power Delivery ausgestattet und liefern bis zu 27, bzw. 65 Watt. Mit dem Reiselader GaNto können bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Ihre Geräte werden nicht nur mit der maximalen Ladegeschwindigkeit aufgeladen, sie sind durch die Sicherheitsmechanismen des GaNto auch bestens geschützt. Die wichtigste Eigenschaft der verwendeten GaN Technologie, ist die sehr geringe Wärmeenergieerzeugung. Dies ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise mit einer hohen Leistungsdichte und Leistungskapazität entsprechend den Sicherheitsstandards.**

#### Technische Daten:

- Eingangsspannung: 110-240V AC 50/60Hz 0.5A
- Ausgang USB-A (FC): 5.0V/3.0A/15.0W | 9.0V/2.0A/18.0W | 12.0V/2.5A/18.0W
- Ausgang Type-C1 (PD): 5.0V/3.0A/15.0W | 9.0V/3.0A/27.0W | 12.0V/2.25A/27.0W
- Ausgang Type-C2 (PD): 5.0V/3.0A/15.0W | 9.0V/3.0A/27.0W | 12.0V/3.0A/36.0W | 15.0V/3.0A/45.0W | 20.0V/3.25A/65.0W
- Gesamtleistung: 65.0 Watt
- Leistung bei gleichzeitiger Verwendung aller Anschlüsse: 45.0 Watt
- Kompatible Schnellladetechnologien: Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 84.7%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 80%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.19W
- Abmessungen: 107.6x45.6x31 mm (mit AC Pins)

**Ultra-compact, powerful fast travel charger with USB-A and two USB Type-C™ ports for fast charging of all Type-C and USB-A compatible devices. The USB-A port features Fast Charge technology and delivers up to 18 watts of power. The two Type-C ports feature Fast Charge and Power Delivery and deliver up to 27, and 65 watts respectively. With the GaNto travel charger, up to three devices can be charged simultaneously with low heat and high efficiency. Your devices are not only charged at the maximum charging speed, they are also well protected by the safety mechanisms of the GaNto. The most important feature of the GaN technology used, is the very low heat generation. This allows a very compact design with a high power density and power capacity according to safety standards.**

#### Technical data:

- Input voltage: 110-240V AC 50/60Hz
- Output USB-A (FC): 5.0V/3.0A/15.0W | 9.0V/2.0A/18.0W | 12.0V/2.5A/18.0W
- Output Type-C1 (PD): 5.0V/3.0A/15.0W | 9.0V/3.0A/27.0W | 12.0V/2.25A/27.0W
- Output Type-C2 (PD): 5.0V/3.0A/15.0W | 9.0V/3.0A/27.0W | 12.0V/3.0A/36.0W | 15.0V/3.0A/45.0W | 20.0V/3.25A/65.0W
- Total power: 65.0 watts
- Power when all ports are used simultaneously: 45.0 watts
- Compatible fast charging technologies: Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 (PPS), AFC, FCP
- Average efficiency during operation: 84.7%
- Efficiency at low load (10%): 80%
- Power consumption at no load: 0.19W
- Dimensions: 107.6x45.6x31mm (with AC pins)

Art.Nr: 260728

EAN: 4024559260728

Art.Nr: 260711

EAN: 4024559260711

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum. Technische Änderungen vorbehalten / Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice / Registered trademarks are the property of their respective owners.