

BRAUN SCOUTING CAM BLACK820 Dual Sensor 8MP/2MP




BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES

- Für Tag- und Nachtaufnahmen – mit Black LEDs
- For day and night recording – with Black LEDs
- **8MP / 2MP** CMOS sensor
- **4K** Video

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CMOS Sensoren / Sensors 8MP / 2MP (Nachtsensor / Night sensor)
- Speichermedium / Storage medium SD (max. 512GB)
- Objektiv / Lens FOV=75° / 100° (Nachtsensor / Night sensor)
- Abmessungen / Dimensions 142x109x72 mm
- Gewicht / Weight 322 g
- Display 2.4" TFT LCD Farbdisplay / Color display
- PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR angle 90°
- PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity Hoch/Mittel/Gering / High/Middle/Low
- IR LEDs 42x (940 nm)
- Night Vision + max. Distanz/max.Distance 20m
- Auslösezeit / Trigger Time 0.35 sec
- Belichtung / Exposure Automatisch / Automatic
- Auslöseintervall / Trigger Interval 5 sec - 60 min
- Bildauflösung / Picture resolution 32/20/16/12/8/5 MP & 8/5/3/2 MP (Nachtsensor / Night sensor)
- Serienbilderstellung / Multiple Photos 1/2/3 Bilder / Pictures
- Videoauflösung / Video resolution 4K@10fps/2.7K@20fps/1080p@30fps/720p@60fps/D1/VGA/QVGA@30fps 1080p/720p/VGA@30fps (Nachtsensor / Night sensor)
- Videolänge / Video length 3 sec - 10 min
- Dateiformat / File format JPG & AVI
- Mikrofon / Microphone Ja / Yes
- Lautsprecher / Speaker Ja / Yes
- Zeit- & Datumangabe / Time & date imprint Ja / Yes
- Mondphasenangabe / Moon phase imprint Ja / Yes
- Temperaturangabe / Temperature imprint Ja / Yes
- Kennwortschutz / Password protection Ja / Yes
- Aufnahmezeitraum / Target recording time 1 sec - 24 h
- Zeitrafferaufnahmen / Timelapse 3 sec - 24 h
- Daueraufnahme / Endless capture Ja / Yes
- Standby-Stromverbrauch / Standby power consumption 0,1 mA
- Standby-Zeit / Standby time ca. 8 Monate / approx. 8 months
- Anschlüsse / Interface TV Out (NTSC/PAL Mini USB), Mini USB, SD Karte, 6V DC
- Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung / Strap, 1/4" screw thread / tree mount
- Einsatztemperatur / Operating temperature -20°C ~ +60°C
- Stromversorgung / Power supply 8x AA Batterien oder 6V 1.5A Netzteil / 8x AA batteries or 6V 1.5A power adapter
- Wasserschutz-Grad / Spray-water protection IP66
- Klickgeräusch beim Umschalten zwischen Tag und Nacht Nein (Kamera hat zwei Sensoren verbaut, einen für Tagaufnahmen einen für Nachtaufnahmen)
- Clicking noise when switching between day and night No (Camera has 2 Sensors, one for day recordings & one for night recordings)
- Beleuchtetes Bedienfeld / illuminated keyboard Ja / Yes



4 000567 576686

ZUBEHÖR/ACCESSORIES

- **Lieferumfang/Content:** Scouting Cam, Mini USB Kabel/Cable, Baum-Halterung/ Tree Mount, Befestigungsgurt/Mounting Strap, Bedienungsanleitung/User's manual

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

