

Artikelnummer:

MS0140

Beschreibung:

TrueRMS Digital-Multimeter mit Dual LCD Display und Buchsenbeleuchtung, 6.000 Counts



Technische Spezifikationen

SKU:	MS0140
Maße:	190 x 89 x 50 mm
Anzeigeumfang:	6.000 Counts, LCD Dual Display, zweifarbig beleuchtet
Spannungsmessung:	bis 1000 V DC / 750 V AC
Strommessung:	bis 10 A AC/DC 10 A / 250 V (flinke Sicherung) über 5 A für maximal 10s (dann 10 min Abkühlen)
Widerstandsmessung:	bis 60 MOhm
Durchgangsprüfung:	mit akustischem und LED-Alarm (Audiosignal bei Widerstand von $40 \pm 5 \Omega$ und weniger)
Diodentest:	Teststrom 1,5 mA (typisch), Spannung 3 V (typisch)
Messwerthaltefunktion:	ja
TrueRMS:	ja
Messbereichswahl:	automatisch
Integrierte LED-Arbeitsleuchte:	ja
Berührungslose Spannungsprüfung (NCV):	mit akustischem und LED-Alarm
Abschaltung:	automatisch nach ca. 15 Minuten Inaktivität
Low-Battery-Indikator:	ja
Batterielebensdauer:	Bis zu 150 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Buchsenbeleuchtung:	ja
Temperaturmessung:	von -40°C bis $+1000^{\circ} \text{C}$
Messrate:	3 Messungen pro Sekunde
Polarität:	Automatisch / Minussymbol wird für eine negative Polarität angezeigt



Widerstand, Durchgang, Diodentest, Frequenzmessung, Tastverhältnis	Eingangslimit 750 V AC / 1000 V DC
Isolation:	Klasse 2, doppelt isoliert
Arbeitstemperaturbereich:	0° C – 40° C bei <70% rel. Luftfeuchtigkeit
EAN:	4260508890497

