

Vergleich BRAUN ScoutingCams										
Modell	BLACK400 WiFi Solar	BLACK300	BLACK700	BLACK500 Mini	BLACK550	BLACK800 Mini	BLACK800 WiFi	BLACK820 Dual Sensor	BLACK1300	
Artikelnummer	57659	57660	57663	57665	57658	57669	57666	57668	57667	
EAN	4000567576594	4000567576600	4000567576631	4000567576655	4000567576587	4000567576693	4000567576662	4000567576686	4000567576679	
Bildsensor	1/4MP	5MP	5MP	5MP	5MP	5MP	5MP	9MP / 2MP (Nachtsensor)	13MP	
Speichermedium	SD (max 32 GB)	micro SD (max 32 GB)	micro SD (max 32 GB)	micro SD (max 32 GB)	micro SD (max 256 GB)	micro SD (max. 512GB)	SD (max. 32GB)	SD (max. 512GB)	SD (Max. 128 GB)	
Objektiv	FOV=90°	FOV=60°	FOV=90°	FOV=70°	FOV=90°	FOV=70°	FOV=90°	FOV=75° / FOV=100° (Nachtsensor)	FOV=90°	
Abmessungen	165x90x60 mm	145x80x55 mm	104x74.6x43 mm	175x85x45 mm	135x90x76 mm	104x74.6x43 mm	95x137.5x64 mm	142x109x72 mm	138x97x83 mm	
Gewicht (ohne Batterien)	384g	286g	200g	144g	314g	140g	292g	320g	264g	
Display	2.4" TFT LCD Farbdisplay	2" TFT LCD Farbdisplay	2" TFT LCD Farbdisplay	1.9" TFT LCD Farbdisplay	2" TFT LCD Farbdisplay	2" TFT LCD Farbdisplay	2" LCD Farbdisplay	2.4" TFT LCD Farbdisplay	2" TFT LCD Farbdisplay	
PIR-Sensor Erfassungswinkel	120°	60°	120°	40°	120°	60°	120°	90°	120°	
PIR Sensorempfindlichkeit	Hoch/Mittel/Gering	-	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering	Hoch/Mittel/Gering	
Anzahl Bewegungssensoren	3	1	1	1	3	1	3	1	3	
Laserpointer zur Ausrichtung	-	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-	-	
IR LEDs	38x (850 nm)	40 Stück (850 nm)	48 Stück (850 nm)	2 Stück High Power (850 nm)	36 Stück (940 nm)	2 Stück High Power (850 nm)	34 Stück (850 nm)	42 Stück (940 nm)	40 Stück (850 nm)	
Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
Auslösezeit	0.4 sec	1.0 sec	0.5 sec	0.5 sec	0.5 sec	0.2 sec	0.6 sec	0.35 sec	0.5 sec	
Belichtung	Automatisch	Automatisch (optional ISO 100/200/400)	Automatisch (optional ISO 100/200/400)	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	
IR LEDs Reichweitenregulierung	-	-	-	Hoch/Mittel/Gering	-	-	Hoch/Mittel/Gering	-	-	
Auslöseintervall	5 sec - 60 min	1/5/10/30 sec/min	1/5/10/30 sec/min	5 sec - 60 min	5 sec - 60 min	5 sec - 60 min	5 sec - 60 min	5 sec - 60 min	5 sec - 60 min	
Bildauflösung	24/20/16/12/8/5/3/1 MP	12/8/5 MP	16/12/8 MP	16/12/8/5/3/1 MP	24/20/16/12/8/5/3/1 MP	20/16/12/8/5/3/1 MP	32/20/16/12/10/8/5/3/2 MP	32/20/16/12/8/5 MP & 8/5/3/2 MP (Nacht)	48/30/24/20/16/13/8/5/3 MP	
Serienbilderstellung	1/2/3 Bilder	1/3/6/9 Bilder	1/3/6/9 Bilder	1/2/3 Bilder	1/2/3 Bilder	1/2/3 Bilder	1/2/3 Bilder	1/2/3 Bilder	1/2/3 Bilder	
Videoauflösung	1080/720p/480p@30fps	1080P/720P/VGA @ 30 fps	1080P/720P/VGA @ 30 fps	1080p @ 15 fps, 720p/VGA @ 30 fps	2.7K@20fps/1080p, 720p, 480P@30fps	1080p/720pVGA @ 30fps/720p @ 60fps	1296P/1080P/720P/VGA @ 30 fps	4K@10fps/2.7K@20fps/1080p@30fps/720p@60fps/61/VGA/ QVGA@30fps/1080p/720p/VGA@30fps (Nachtsensor)	4K @ 10 fps/2.7K @ 20 fps/1080p/ 720P/VGA @ 30 fps	
Videolänge	3-59 sec / 1-5 min	10/30/60/90 sec	10/30/60/90 sec	3 sec - 10 min	3 sec - 10 min	3 sec - 10 min	5-180 sec	3 sec - 10 min	3 sec - 10 min	
Dateiformat	JPG & AVI	JPG & MOV	JPG & MOV	JPG & AVI	JPG & AVI	JPG & MP4	JPG & AVI	JPG & AVI	JPG & AVI	
Mikrofon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Lautsprecher	Ja	-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	
Zeit- und Datumanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Mondphasenanzeige	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Temperaturanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Kennwortschutz	4 Ziffern	4 Ziffern	4 Ziffern	4 Ziffern	4 Ziffern	4 Ziffern	Ja	Ja	Ja	
Aufnahmezeitraum	1 sec - 24 h	1 sec - 24 h	1 sec - 24 h	1 sec - 24 h	1 min - 24 h	1 sec - 24 h	2x (1 sec - 24 h)	1 sec - 24 h	1 sec - 24 h	
Zeitrafferaufnahmen	3 sec - 24 h	5/30/60 min	5/30/60 min	3 sec - 24 h	3 sec - 24 h	3 sec - 24 h	5 sec - 24 h	3 sec - 24 h	3 sec - 24 h	
Endlosaufnahme	-	-	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	
Standby-Stromverbrauch	0,2 mA	0,2 mA	0,2 mA	-	0,2 mA	-	-	0,1 mA	0,3 mA	
Standby-Zeit	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate	ca. 6 Monate	ca. 8 Monate	ca. 6 Monate	
Anschlüsse	AV Out (NTSC/PAL), mini USB, USB-C, 6V DC	micro USB, micro SD, 9V DC	micro USB, micro SD, 9V DC	mini USB, micro SD, 6V DC	micro USB, micro SD, 6V DC, AV Out	micro USB, micro SD, 6V DC	AV out, mini USB, SD, 6V DC	TV Out (NTSC/PAL Mini USB), Mini USB, SD Karte, 6V DC	SD, mini USB, 6V DC	
Befestigungsmöglichkeiten	Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung	Gurt / 1/4" Stativgewinde	Gurt / 1/4" Stativgewinde	Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung	Gurt / 1/4" Stativgewinde	Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung	Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung	Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung	Gurt / 1/4" Stativgewinde / Halterung	
Einsatztemperatur	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +70°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +70°C	-7°C ~ +40°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C	
Stromversorgung	8x AA Batterie, Solarpanel, 6V 2A Netzteil	8x AA Batterie oder 9V 2A Netzteil	8x AA Batterie oder 9V 2A Netzteil	4x AA Batterie oder 6V 1.5A Netzteil	8x AA Batterie oder 6V 1.5A Netzteil	4x AA Batterie oder 6V 2A Netzteil	8x AA Batterie oder 6V 2A Netzteil	8x AA Batterie oder 6V 1.5A Netzteil	8x AA Batterie oder 6V 2A Netzteil	
Wasserschutz-Grad	IP56	IP65	IP65	IP56	IP55	IP66	IP66	IP66	IP66	
Klickgeräusch beim Umschalten zwischen Tag und Nacht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein (Kamera hat zwei Sensoren verbaut, einen für Tagaufnahmen einen für Nachtaufnahmen)	Ja	
Beleuchtetes Bedienfeld	-	-	-	-	-	-	Ja (via APP)	Ja	-	
WiFi	Ja (via APP)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bluetooth	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	
Solarpanel	DC IN 12V/1A DC OUT 6V/2A Kapazität: 2500mA Abmessungen: 97x40x43 mm									
	Gewicht: 260 g IP65	-	-	-	-	-	-	-	-	