

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



501230
LED Akku-Hänge-/Tischleuchte TIBET anthrazit, warm
4002940020564
aus robustem Aluminium
42 warmweiße SMD LED, max. 2W (enthalten)
Inklusive USB-Typ C Ladekabel
in 3 Stufen dimmbar (10%, 40%, 100%)
Betriebszeit: 100% bis zu 5h, 40% bis zu 10h, 10% bis zu 35h
Ladezeit: 3 Stunden
Inkl. Akku: 1x 18650, 3,7V, 2600mAh (wechselbar)
für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP54)

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94052190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff(PC) / aluminum, plastic(PC)
Produktfarbe	anthrazit (RAL7016) / anthracite (RAL7016)
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	54
Typ Batterien	3,7V Li-Ion Akku 18650, 2600mAh (enthalten) / 3.7V Li-Ion battery
Anzahl Batterien	1

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	228
Außendurchmesser in mm	160

Elektronische Daten

Spannung in V	3,7
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	3,7V
Schutzklasse	III
Stromstärke in mA	2600
Nennleistungsaufnahme in W	2
Bemessungsleistungsaufnahme in W	2
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	42
Nennlichtstrom in lm	200
Bemessungslichtstrom in lm	200
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warmwhite
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Zündzeit in Sekunden	0,5s

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2,0s
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	96
Farbkonsistenz in SDCM	6

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Verbindungsleitung in mm	1000
--------------------------------	------

Verpackung

Verpackungsart	Weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with HEITRONIC sticker
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	167
Tiefe Einzelverpackung in mm	167
Höhe Einzelverpackung in mm	200

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	520
Tiefe Versandkarton in mm	520
Höhe Versandkarton in mm	220
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,7
Palettenabnahme in Stk	108

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	9
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254