

dnt Heizkörperthermostat ThermoTune

Artikelnummer: DNT000016



Schnell und einfach Energiebedarf reduzieren und Geld sparen

Einer der kleinsten elektronischen Heizkörperthermostate mit integriertem LC-Display – der dnt Heizkörperthermostat ThermoTune überzeugt nicht nur durch die kompakte Bauform, sondern lässt sich per Click-on-Adapter auch besonders einfach selbstständig montieren.

Mit dem Heizkörperthermostat können Sie problemlos Ihren Energiebedarf um bis zu 30 % reduzieren. Das schont nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch im gleichen Zug die Umwelt.



- 5 Jahre Hersteller-Garantie
- Millionenfach bewährte, deutsche Technologie
- Bis zu 30 % Energie sparen
- Einfachste Selbstmontage in 5 Minuten, ohne Spezial-Werkzeug
- Lange Batterielaufzeit von typ. 4 Jahren*
- Top-Qualität mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Heizkörperthermostat zum Einsparen von Heizenergie durch zeitgesteuertes Regulieren der Raumtemperatur
- Heiz-/Absenkezeiten programmierbar per Wochenprogramm (bis zu 6 Heizphasen – 13 Schaltzeitpunkte – pro Tag einstellbar)
- Besonders leises Getriebe ermöglicht problemlosen Einsatz auch in Schlafzimmern
- Frostschutz-Automatik schützt vor Frostschäden im Gebäude
- Temperatursturerkennung (automatische Temperaturabsenkung bei Fensteröffnung)
- Boost-Funktion per einfachem Tastendruck ermöglicht schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Elegantes Gehäuse und kompakte Bauform ermöglicht praktische Verwendung selbst in engen Heizkörpernischen
- Einfache Bedienung und gute Ablesbarkeit des Displays durch die schräge Anordnung der Bedien-/Anzeigeelemente
- Komfortable und exakte Einstellung der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C) direkt und intuitiv am Drehrad
- Blitzschnelle und werkzeuglose Montage durch einfaches „Aufklicken“ auf das Ventil ohne Eingriff in die Heizungsanlage und ohne Ablassen von Wasser
- Universell einsetzbar, passend für nahezu alle Ventile mit M30 x 1,5 mm (Ventilhersteller siehe Technische Daten)
- Ventilschutz-Funktion: Verkalkungsschutz durch automatische, regelmäßige Ventilfehrt
- Manipulationssicher durch Kindersicherung/Bediensperre
- Sofort einsatzfähig durch voreingestellte Programmierung

* Bei wenigen Fensteröffnungen (z. B. drei Heizphasen und zwei Fensteröffnungen am Tag) kann die Batterielaufzeit 4–5 Jahre betragen. Bei abweichendem Nutzungsverhalten kann die Batterielaufzeit auf 3 Jahre und weniger sinken.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA-Batterie
Batterielebensdauer:	4 Jahre (typ.)*
Schutzart:	IP20
LC-Display (L x B):	27 x 15 mm
Gewindeanschluss:	M30 x 1,5 mm (z. B. für Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts) sowie Danfoss RA, Danfoss RAV und Danfoss RAVL mit entsprechendem Adapter
Abmessungen (B x H x T):	54 x 72 x 76 mm
Gewicht:	150 g (inkl. Batterien)

Logistische Daten

Kurzbezeichnung:	DNT000016
Produktbezeichnung	ThermoTune
EAN-Code:	4260631250168
Verpackungseinheit:	60 Stk
Verpackungsmaße (B x H x T):	80 x 68 x 123 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	217 g

Lieferumfang

Heizkörperthermostat ThermoTune
Montagering für M30 x 1,5 mm
Adapterset für Danfoss RA, RAV und RAVL
2x 1,5 V LR6/Mignon/AA-Batterie (Energizer)
Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)

1. Ausgabe Deutsch 8/2022 – Dokumentation © 2022 dnt Innovation GmbH, Germany – DNT000016-8/2022, Version 1.1, dtp
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Datenblatt auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Datenblatt noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Datenblatt werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.