



102.0004  
20

EN 14604:2005+AC:2008  
Notified body:0786



R-2  
9V Batterie-betriebener  
optischer Rauchwarnmelder

**Hergestellt in China**

Werden Rauchpartikel in der Raumluft festgestellt, gibt der Rauchmelder einen lauten, pulsierenden 85-db-Alarmton aus, bis die Luft wieder klar ist. Die Hush-Taste reduziert die Sensibilität des Melders vorübergehend für etwa 10 Min. Während dieser Zeit ertönt alle 30-40 Sekunden ein Piepton. Der Rauchmelder wird nach 10 Minuten automatisch wieder zurückgesetzt. Der Betrieb bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C oder bei einer Luftfeuchtigkeit von über 93% (nicht kondensierend) wird nicht empfohlen. Ein Piepton ertönt, sobald ein Austausch der Batterie erforderlich ist. Einzelheiten zur Batterie finden Sie im Batteriefach.

**MONATLICHES TESTEN IST ERFORDERLICH**

**Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung**

Inbetriebnahmedatum: \_\_\_\_\_

Ersetzen, spätestens 10 Jahre nach Inbetriebnahme.

Hersteller: GLORIA GmbH  
Diestedder Str.39, 59329 Wadersloh,  
Tel:+49 (0) 2523 79349 - 900  
info@gloria.de  
www.gloria.de

0306-71124-01