

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	501315
Artikelbezeichnung	LED Lichtleiste FRANKFURT 13W starr 849x36x22,8mm
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940021042
	robustes PC Gehäuse, mit Ein-/Ausschalter, matte
	180cm Netzanschlusskabel mit Eurostecker und 15cm
	erweiterbare, miteinander verbindbare Unterbauleuchten, bis zu 12
	sturdy PC housing, with On/Off swich, opal diffuser
	180cm power cord with Euro-plug, 15cm link cable, incl. mounting
	connectable under cabinet luminaires, up to 12 pieces in a row

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051140900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC
Produktfarbe	weiß, opal / white, opal
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	849,00
Produktbreite in mm	22
Produkthöhe in mm	36

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	105
Nennleistungsaufnahme in W	13
Bemessungsleistungsaufnahme in W	13
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	13
Trafo Spannung primär in V	220-240 V AC
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	15x15x95

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1340
Bemessungslichtstrom in lm	1340
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutral weiß/ neutral white
Abstrahlwinkel	120

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein/ no
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	96
Farbkonsistenz in SDCM	5

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1800
Länge Verbindungsleitung in mm	150

Verpackung

Verpackungsart	weißer Karton mit Farlabel / white box with color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	860
Tiefe Einzelverpackung in mm	76
Höhe Einzelverpackung in mm	34

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	895
Tiefe Versandkarton in mm	335
Höhe Versandkarton in mm	205
Bruttogewicht Versandkarton in kg	9,95
Palettenabnahme in Stk	300

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254